

IP66 Platine et cadre manuel pour mécanisme K45 et logement Keystone RJ45

REF KFH101/74



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSIFICATION IK

8

IP

IP66

CHARGE MAXIMALE (KG)

1500 Kg - Caja cerrada|250 Kg - Caja abierta

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DES VOILETS

1

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.113 KGM

POIDS BRUT

0.14 KGM

PRODUIT EAN

8421053332672

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

114 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

124 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

130 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1837680 MMQ

POIDS NET

0.113 KGM

POIDS BRUT

0.14 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053332672