

IP66 Platine et cadre de sécurité avec schuko et RJ45 5e UTP

REF KFH115USEC/72



INFORMATION DE BASE

FINITION

INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSIFICATION IK

8

FORMAT

Schuko

INTENSITÉ (A)

16 A

IP

IP66

CHARGE MAXIMALE (KG)

1500 Kg - Caja cerrada|250 Kg - Caja abierta

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DES VOILETS

1

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.352 KGM

POIDS BRUT

0.449 KGM

PRODUIT EAN

8421053332788

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

1140 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

1240 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

1300 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1837680000 MMQ

POIDS NET

0.352 KGM

POIDS BRUT

0.449 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053332788