

## IP66 Platine et cadre manuel avec schuko et RJ45 6 UTP

REF KFH116U/74



### INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

### INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSIFICATION IK

8

FORMAT

Schuko

## INTENSITÉ (A)

16 A

## IP

IP66

## CHARGE MAXIMALE (KG)

1500 Kg - Caja cerrada|250 Kg - Caja abierta

## TENSION (V~)

250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DES VOILETS

1

### EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

### RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.13 KGM

POIDS BRUT

0.157 KGM

PRODUIT EAN

8421053332818

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

114 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

124 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

130 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1837680 MMQ

POIDS NET

0.13 KGM

POIDS BRUT

0.157 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053332818