

IP66 Platine et cadre de sécurité avec prise française et mécanisme K45 de 22,5x45mm

REF KFH120SEC/72



INFORMATION DE BASE

FINITION

INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSIFICATION IK

8

FORMAT

Prise française

INTENSITÉ (A)

16 A

IP

IP66

CHARGE MAXIMALE (KG)

1500 Kg - Caja cerrada|250 Kg - Caja abierta

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DES VOILETS

1

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.127 KGM

POIDS BRUT

0.154 KGM

PRODUIT EAN

8421053332863

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

114 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

124 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

130 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1837680 MMQ

POIDS NET

0.127 KGM

POIDS BRUT

0.154 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053332863