

IP66 Platine et cadre de sécurité avec prise française et RJ45 5e UTP

REF KFH125USEC/72



INFORMATION DE BASE

FINITION

INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSIFICATION IK

8

FORMAT

Prise française

INTENSITÉ (A)

16 A

IP

IP66

CHARGE MAXIMALE (KG)

1500 Kg - Caja cerrada|250 Kg - Caja abierta

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DES VOLETS

1

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET
0.131 KGM

POIDS BRUT
0.158 KGM

PRODUIT EAN
8421053332924

QUANTITÉ D'EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
114 MMT

LARGEUR EMBALLAGE
124 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE
130 MMT

VOLUME EMBALLAGE
1837680 MMQ

POIDS NET
0.131 KGM

POIDS BRUT
0.158 KGM

EMBALLAGE EAN
8421053332924