

IP66 Platine et cadre de sécurité avec prise italienne P40 et mécanisme K45 de 22,5x45mm

REF KFH130SEC/74



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSIFICATION IK

8

FORMAT

Italienne

INTENSITÉ (A)

16 A

IP

IP66

CHARGE MAXIMALE (KG)

1500 Kg - Caja cerrada|250 Kg - Caja abierta

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DES VOILETS

1

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

PRODUIT EAN
8421053333013

QUANTITÉ D'EMBALLAGE
1

EMBALLAGE EAN
8421053333013