

Kit boîte de sol surélevé étanche IP66 pour 1 mécanisme Simon K45 + 1 couvercle étroit et gaine

REF KGH100RF/72



INFORMATION DE BASE

FINITION

INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSIFICATION IK

8

NOMBRE DE TROUS PRÉPERCÉS Ø20 MM

3

IP

IP66

CHARGE MAXIMALE (KG)

1500 Kg - Caja cerrada|250 Kg - Caja abierta

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

125x125

PROFONDEUR (MM)

81 mm

DIMENSIONS (MM)

148 x 148 x 81

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DES VOILETS

1

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

PRODUIT EAN

8421053355411

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

EMBALLAGE EAN

8421053355411