

Kit de boîte de sol surélevé étanche IP66 avec 1 prise schuko + 1 couvercle étroit et gaine

REF KGH110RF/74



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSIFICATION IK

8

NOMBRE DE TROUS PRÉPERCÉS Ø20 MM

3

FORMAT

Schuko

INTENSITÉ (A)

16 A

IP

IP66

CHARGE MAXIMALE (KG)

1500 Kg - Caja cerrada|250 Kg - Caja abierta

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

125x125

TENSION (V~)

250 V~

PROFONDEUR (MM)

81 mm

DIMENSIONS (MM)

148 x 148 x 81

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DES VOILETS

1

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

PRODUIT EAN

8421053355466

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

EMBALLAGE EAN

8421053355466