

Kit boîtier de sol surélevé étanche IP66 avec 1 prise française + 1 connecteur RJ45 catégorie 6 UTP et gaine

REF KGH126URF/72



INFORMATION DE BASE

FINITION

INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSIFICATION IK

8

NOMBRE DE TROUS PRÉPERCÉS Ø20 MM

3

FORMAT

Prise française

INTENSITÉ (A)

16 A

IP

IP66

CHARGE MAXIMALE (KG)

1500 Kg - Caja cerrada|250 Kg - Caja abierta

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

125x125

TENSION (V~)

250 V~

PROFONDEUR (MM)

81 mm

DIMENSIONS (MM)

148 x 148 x 81

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DES VOILETS

1

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

PRODUIT EAN

8421053355572

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

EMBALLAGE EAN

8421053355572