

## Kit vide pour boîtier de sol surélevé étanche IP66 pour 2 fonctions Simon K45 + 1 couvercle aveugle étroit et gaine

REF KGH200RF/74



### INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

### INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSIFICATION IK

8

NOMBRE DE TROUS PRÉPERCÉS Ø20 MM

3

IP

IP66

CHARGE MAXIMALE (KG)

2000 Kg - Caja cerrada|250 Kg - Caja abierta

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

125x174

PROFONDEUR (MM)

81 mm

DIMENSIONS (MM)

193 x 148 x 81

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DES VOILETS

1

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

PRODUIT EAN

8421053355626

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

EMBALLAGE EAN

8421053355626