

## Kit boîtier de sol béton étanche IP66 avec 2 prises schuko + 2 connecteurs RJ45 catégorie 6 UTP et gaine

REF KGH216UCF/72



### INFORMATION DE BASE

FINITION

### INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSIFICATION IK

8

NOMBRE DE TROUS PRÉPERCÉS Ø20 MM

3

#### FORMAT

Schuko

#### INTENSITÉ (A)

16 A

#### IP

IP66

#### CHARGE MAXIMALE (KG)

2000 Kg - Caja cerrada|250 Kg - Caja abierta

#### DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

115x163x81

#### TENSION (V~)

250 V~

#### PROFONDEUR (MM)

81 mm

#### DIMENSIONS (MM)

163 x 115 x 81

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DES VOILETS

1

#### EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

#### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

#### DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

#### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

#### RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### PRODUIT EAN

8421053355671

#### QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

#### EMBALLAGE EAN

8421053355671