

Kit Flash 90 composé du prise de courant modulaire danoise, chargeur USB type C de 100W (répartis entre 65W et 30W si connectés en même temps) et sortie de câblage blanc Simon K45

RÉF. KR3560001/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Kit Flash 90 composé d'une prise de courant modulaire danoise à installer dans un meuble, avec un cache de protection optionnel permettant de la fermer et de dissimuler les connexions lorsqu'elle n'est pas utilisée. Comprend un chargeur USB Type-C de 100 W (distribué à 65 + 30 W en cas de connexions simultanées) et une sortie de câble en finition blanche. Le produit est équipé d'un câble de 20 cm de long avec connecteur rapide mâle Wieland® Gst18i tripolaire, doté d'un ancrage de sécurité pour une connexion et une déconnexion faciles et sécurisées du secteur, sans interruption de l'alimentation. Le kit est rapide à monter. Il suffit de percer le trou dans le meuble pour installer le produit. Une fois cette opération effectuée, branchez-le au secteur pour qu'il fonctionne.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Couvercle de protection disponible (en option) pour protéger les connexions contre l'entrée de poussière et de petits objets

CONNECTEURS RJ45

Non

TYPE DE CONNECTEUR

Danoise

NOMBRE DE CONTACTS

3

FORMAT

Danoise

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9003

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

ø80 mm

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Non

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Non

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Non

CARACTÉRISTIQUES USB

Charging

INTENSITÉ USB (A)

20 A

POWER DELIVERY USB

Oui

CHARGE RAPIDE USB

Oui

TENSION USB (V~)

5 V~

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Aucun outil nécessaire

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD*1 | Dir. 2014/30/UE EMC*3 | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) *1 *13 *12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-1:2017*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-2:2017*5 | DS 60884-2-D1:2023*4 | CEI 23-50 V4*7 | SANS 164-1:2021*6 | SN 441011-2-1:2019*9 | SI 32 Fig. 204 B*8 | AS/NZS 3112:2017*11 | EN 50173-1:2018*10 | EN 50563:2011 + A1:2013*13 *12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020*12*14 *16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017*13 *12 | EN 55035:2017 + A11:2020*12*14 *16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024*12 *16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 *12 *16 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053398586

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.65

LONGUEUR EMBALLAGE

252

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

POIDS NET DU PRODUIT

0.635

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

3931200

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053398586

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.796

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

HAUTEUR EMBALLAGE

120

POIDS NET EMBALLAGE

0.635

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

130

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM