

**Bloc télescopique Teleblock à remontée automatique
configuré avec 2 RJ45 catégorie 6 UTP aluminium
Simon K45**

RÉF. KTLE216U



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Bloc télescopique à remontée automatique, 2 prises noir, 2 prises rouges, 1 plaque inclinée téléphonie et internet, 2 modules adaptateurs, 2 connecteurs RJ45 catégorie 6 UTP, 2 cordons de raccordement de 2 mètres de long terminés par une fiche Schuko, 2 fils de téléphonie et internet de 2 mètres de long terminés par un connecteur RJ45 mâle, joints antidérapants, cloison de séparation métallique, 2 prises de terre, 3 plaques aveugles (1 large et 2 étroites), filetage de fixation et notice d'installation.

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Pour finaliser l'installation, le produit doit être associé à un couvercle et un cadre enjoliveur (réf. KTLA1/14 ou KTLA1/31).

INFORMATION TECHNIQUE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce au joint en silicone situé dans le couvercle qui protège ce dernier des éléments extérieurs lorsqu'il n'y a pas de connexions.

DISPONIBLE EN

Disponible configuré en 2 et 5 éléments et disponible à configurer en 2, 3, 4, 5 et 6 éléments.

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, Brand-Rex®, Corning® (Siemens®) Serie S500K y XS500, Panduit® Netkey, Rit® et d'autres fabricants avec un découpage basé sur le format Keystone II.

CONNECTEURS RJ45

Comprend 2 connecteurs RJ45 Catégorie 6 UTP

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Assurée au moyen de la fixation de la cloison métallique sur le rail prévu à cet effet dans le bloc.

FORMAT

Schuko

COURSE DU VÉRIN À GAZ (ÉLEVATION AUTOMATIQUE) (MM)

271 mm

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

FONCTION INDICATEUR

Non

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP4X

CONNECTABLE

Non

NOMBRE D'ENTRÉES INFÉRIEURES

1 entrée, avec la possibilité d'accéder à 6 câbles par la section inférieure du profilé au moyen de la plaque K20/14. Le profilé est fourni avec une section inférieure modulaire pour permettre l'accès à différentes quantités et types de câblage.

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 a +60° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE MODULES

5

MONOBLOC

Non

NOMBRE DE PLAQUES

1

TYPE DE PLAQUE

Inclinée

RAL

7021

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

Ø 114 mm

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque de données inclinée

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I et II

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I et II

NOMBRE DE PRISES

2 prises pour le circuit de courant standard et 2 prises pour le circuit de courant stabilisé (ASI)

plaque d'obturation et 2 plaques de 22,5x45 mm pour un acheminement interne pratique des câbles.

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

ACCÈS AU CÂBLAGE

Dans l'espace prévu à cet effet dans la partie inférieure du bloc.. Fourni avec une plaque pour un accès combiné au câblage électrique et au câblage voix et données.

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En serrant le fil de fixation fourni avec le profilé télescopique Simon Teleblock K45.

SENS D'INSTALLATION

Vertical (une installation horizontale est également possible).

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour l'encastrement dans les meubles.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une intégration dans tout type de mobilier, en combinant le profil télescopique avec le couvercle et le cadre décoratif (réf. KTLA1/14 finition noir, réf. KTLA1/31 finition chrome mat)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Le profil télescopique est fourni avec tout le matériel nécessaire pour l'installation, y compris le support de fixation, sans nécessiter de références supplémentaires pour la fixation.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436055346

POIDS NET DU PRODUIT

2.65

LONGUEUR EMBALLAGE

617

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8426436055346

VOLUME EMBALLAGE

22.16

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

HAUTEUR EMBALLAGE

146

POIDS BRUT EMBALLAGE

0

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.65

LARGEUR EMBALLAGE

246

POIDS NET EMBALLAGE

2.65

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM