

Compteurs pour télérelevage

COMPTEURS DIVISIONNAIRES PRÉ-ÉQUIPÉS POUR TÉLÉRELEVAGE



Utilisation :

- Réseaux de distribution d'eau.


TS :

- Modèle eau froide : 0 °C à +30 °C.
- Modèle eau chaude : +30 °C à +90 °C.

Construction :

- Corps Laiton.
- Turbine à jet unique.
- Cadran sec orientable.
- Entraînement magnétique.
- Compteur équipé pour radio transmission M-BUS sans fil ou filaire.
- Module M-BUS radio ou filaire clipsable directement sur compteur (en option).
Portée jusqu'à 50 mètres en immeuble.
IP65 (IP68 sur demande).
Durée de vie moyenne de la pile lithium 10 ans.

ACS N° 16 ACC LY 462


Raccordement : Mâle 

Alarmes (Solution Radio) :

- Fraude magnétique.
- Flux inversé.
- Débit maximum dépassé.
- Module émetteur enlevé.
- Batterie faible.

Normalisation :

- Transmission radio selon le protocole M-BUS EN 13757-4.
- MID 2004/22/CE.
- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

 **Formation et assistance téléphonique SFERACO gratuite**
3 techniciens à votre service



MID R100

1741 EAU FROIDE - MID R100

Calibre	15	20
Raccordement	3/4"	1"
PS	16	16
Écartement	110	130
Débit nominal (m³/h)	2,5	4
Débit maxi. (m³/h)	3,1	5
Code	1741015	1741020

PRIX € H.T.

MID	Montage	Cadran
R100	Horizontal	Horizontal
R50	Vertical	
R50	Horizontal	Vertical



1742 EAU CHAUDE - MID R100

Calibre	15	20
Raccordement	3/4"	1"
PS	16	16
Écartement	110	130
Débit nominal (m³/h)	2,5	4
Débit maxi. (m³/h)	3,1	5
Code	1742015	1742020

PRIX € H.T.

MID	Montage	Cadran
R100	Horizontal	Horizontal
R50	Vertical	
R50	Horizontal	Vertical



MID R160

1743 EAU FROIDE - MID R160

Calibre	15	20
Raccordement	3/4"	1"
PS	16	16
Écartement	110	130
Débit nominal (m³/h)	2,5	4
Débit maxi. (m³/h)	3,1	5
Code	1743015	1743020

PRIX € H.T.

MID	Montage	Cadran
R160	Horizontal	Horizontal
R50	Vertical	
R50	Horizontal	Vertical



1744 EAU CHAUDE - MID R160







Calibre	15	20
Raccordement	3/4"	1"
PS	16	16
Écartement	110	130
Débit nominal (m³/h)	2,5	4
Débit maxi. (m³/h)	3,1	5
Code	1744015	1744020





PRIX € H.T.

MID	Montage	Cadran
R160	Horizontal	Horizontal
R50	Vertical	
R50	Horizontal	Vertical



COMPOSANTS DE LA SOLUTION DE TÉLÉRELEVAGE RADIO ET M-BUS FILAIRE POUR COMPTEURS DIVISIONNAIRES SÉRIES 1741 - 1742 - 1743 - 1744

 Solution M-BUS sans fil	 1749001 - IP65 1749068 - IP68 Émetteur radio clipsable sans fil	 1749014 Logiciel relevés Radio (fonctionne sous Windows) Téléchargeable gratuitement sur notre site	 1749007 Antenne réceptrice USB	 1749024 Boîtier Radio	 1749010 Module de transmission GPRS
			pour PC portable sous Windows	(fourni avec son logiciel)	

 Solution M-BUS filaire	 1749004 Émetteur clipsable avec câble 2 fils longueur 3 m	 Concentrateurs (fourni avec son logiciel) pour compteurs d'eau uniquement. 1749011 pour 60 compteurs d'eau 1749013 pour 250 compteurs d'eau	 1749016 Boîtier Micromaster (option) Sert à donner une adresse primaire aux Émetteurs 1749004 sans notre concentrateur
---	--	--	--