

TETE OPTIQUE IRDA DE PARAMETRAGE MBUS POUR COMPTEUR D'ENERGIE

Tête optique de paramétrage M-Bus pour compteur d'énergie Ref.2730/2731, 2751/2761, 2744/2745, 2746/2747, 2788/2789 et 2798/2799.

Permet l'adressage M-Bus primaire des compteurs M-Bus filaire.

Fourni avec logiciel Device Monitor.



- Dimensions :** Calibre 15 à 200
- Raccordement :** Capteur optique sur le compteur d'énergie
- Température Mini :** -10°C
- Température Maxi :** +55°C
- Caractéristiques :** Permet l'adressage primaire de compteurs M-Bus filaire
Modification des paramètres Radio d'usine
Fourni avec logiciel Device Monitor
Paramétrage des entrées impulsionnelles

TETE OPTIQUE IRDA DE PARAMETRAGE MBUS POUR COMPTEUR D'ENERGIE

CARACTERISTIQUES :

- Raccordement USB pour le PC
- Fourni avec logiciel Device Monitor
- Adressage M-Bus filaire
- Modification des paramètres Radio d'usine
- Paramétrage des entrées impulsionsnelles (pas nécessaire pour l'activation de la radio qui peut se faire avec le bouton du compteur)

UTILISATION :

- Réseaux de chauffage/climatisation
- Température mini et maxi admissible Ts : -10°C à +55°C

DESCRIPTION :

La tête optique se positionne sur le capteur du compteur d'énergie et la prise USB se connecte à l'ordinateur sur lequel est installé le logiciel de paramétrage Device Monitor.

GAMME :



- Tête optique IRDA USB pour compteur d'énergie
Ref.2749070



- Compteur d'énergie compact mécanique Classe 3 :
 - Calories « Chaud » **Ref.2730**
 - Frigories « Chaud/Froid » **Ref.2731**



- Compteur d'énergie compact ultrasons Classe 2 :
 - Calories « Chaud » **Ref.2751**
 - Frigories « Chaud/Froid » **Ref.2761**



- Compteur d'énergie compact ultrasons Classe 2 130°C :
 - Calories « Chaud » **Ref.2788**
 - Frigories « Chaud/Froid » **Ref.2789**

TETE OPTIQUE IRDA DE PARAMETRAGE MBUS POUR COMPTEUR D'ENERGIE

GAMME (SUITE) :



- Compteur d'énergie déporté ultrasons Classe 2 :
 - Calories « Chaud » **Ref.2798**
 - Frigories « Chaud/Froid » **Ref.2799**



- Compteur d'énergie déporté mécanique Classe 3 :
 - Calories « Chaud » **Ref.2744**
 - Frigories « Chaud/Froid » **Ref.2745**



- Compteur d'énergie déporté mécanique à brides Classe 3 :
 - Calories « Chaud » **Ref.2746**
 - Frigories « Chaud/Froid » **Ref.2747**

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015
- Protocole M-Bus filaire suivant EN 13757-1-2-3
- Protocole M-Bus Radio suivant EN 13757-3-4

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.