Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY.

Milwaukee safety eyewear
Milwaukee-Schutzbrille
Lunettes de protection
Milwaukee
Occhiali di sicurezza Milwaukee
Gafas protectoras Milwaukee
Óculos de protecção Milwaukee
Milwaukee veiligheidsbril
Milwaukee-sikkerhedsbriller
Milwaukee verneglser
Milwaukee-skyddsglasögon
Milwaukee-suojalasit
Προστατευτικά γυαλιά Milwaukee
Milwaukee-koruvarusteet
Milwaukee-Schutzbrillen
Okulary ochronne Milwaukee
Milwaukee védőszemüveg
Ochranné okuliare Milwaukee
Ochranné okuliare Milwaukee
Okulary ochronne Milwaukee
Milwaukee verdoğrulmaz gözlüğü
Zaščitna očala Milwaukee
Milwaukee zaščitne naočale
Milwaukee apsauginiai akiniai
Milwaukee slīmaskaitavamdrošā
Заштитни очи Milwaukee
Prekybinė dėvėjimo žymėjimas
Milwaukee taustmine oversle
Заштитни очи Milwaukee
Milwaukee ساتر واقي

ENGLISH

MODEL

The Milwaukee product line includes 3 different types of eye protectors:
- Safety glasses
- Performance safety glasses
- Premium safety glasses with gasket

The specific model name is indicated on the label or the eye protector itself.

MARKINGS

Markings on frames		
Identification of the manufacturer	MT	Technitool Product Development Limited
Number of the EN-Standard	1	
Field of use	3	Liquids
	4	Coarse dust particles
	5	Gas and fine dust particles
	6	Short circuit electric arc
	9	Molten metal and hot solids
Speed resistance to high particles	none	without mechanical strength
	S	increased robustness
	F (T)	low energy impact
	B (T)	medium energy impact
	A (T)	high energy impact

(T) if the impact letter (F, B or A) is followed by the letter T, then the frame protects against impact at extreme temperatures (-5° / +55° C). Without (T) there is only protection against impact at room temperature.

European Conformity CE Mark	CE	
UK Conformity Mark	UKCA	
Country of manufacture	CHINA	

Marking on lens		
Scale number	1.2 ... 10	lightest ... strongest description see section "scale numbers" below
Identification of the manufacturer	MT	Technitool Product Development Limited
Optical class	1	
	2	
	3	
	1	high
	2	medium
	3	low

* Optical class 3 oculars are not allowed for long term use.

Mechanical strength	none	minimum robustness
	S	increased robustness
	F (T)	low energy impact
	B (T)	medium energy impact
	A (T)	high energy impact

(T) if the impact letter (F, B or A) is followed by the letter T, then the lens protects against impact at extreme temperatures (-5° / +55° C). Without (T) there is only protection against impact at room temperature.

Resistance to molten metal and resistance to penetration of hot solids	none	no resistance
	K	resistance
Resistance to surface damage by fine particles	none	no resistance
	K	resistance
Resistance to fogging	none	no resistance
	N	resistance
enhanced reflectance	R	reflection
	R	reflective
original or replacement of	O	original
	R	replacement
Roadworthiness	none	suitable for driving
	R	not suitable for driving

European Conformity CE Mark	CE
British Conformity Mark	UKCA

If the frame and lens do not bear the same code (S,F,B,A), the glasses should only be used in environments corresponding to the lower category.
For the magnified lenses the degree of power is given on the packaging.

Scale numbers
To protect against optical radiation of the application appropriate protection filters must be used.
The code for the protection level consists of the prefix (2 ... 6) and the protection level number (1.2 ... 16).
The prefixes mean:
without prefix: welding protection filter
2 ultraviolet filter, color deviation may be impaired
3 ultraviolet filters, good color detection
4 infrared filter
5 sun protection filters without infrared requirement
6 sun protection filters with infrared requirement
The higher the protection level number, the higher the protection against optical radiation.
Example: 3-1.7
3 ultraviolet filters, good color detection
1.7 medium protection against optical radiation

SAFETY HINTS

For the correct selection of the eye protection, always consult a safety expert and carry out a risk assessment.
Check the eye protector for damage and correct fit before each use. Scratched or damaged lenses may no longer be used.
The eye protector can transport shocks when protected against particles at high speed and through impact. Protection against splashes and fine dust protection. The eye protectors are distinguished by spectacles and goggles. Spectacles protect only in the coverage area. Particles, sunlight or other environmental factors can penetrate adjacent to the coverage area.
Should the range of application be more protective, goggles must be used.
Direct contact with an open fire or hot surface may cause the eye protection device to ignite.
The eye protector is not suitable for welding and does not protect against short electric arcs.
Filters with transmission < 75% are not suitable for use at dusk.
The eye protectors are not suitable for use in explosive atmospheres.
In road traffic only eye protection devices with signal light recognition (additional marking C or according to EN172: 2021) may be used.
The materials used are skin-friendly according to current knowledge. Wearing the eye protection device may still cause allergic reactions in susceptible persons.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE

This eye protector is suitable as eye protection against various environmental influences. The corresponding tests of protection can be found in the code on the frame and the lens. The tests of protection are described in the section Markings

STORAGE, MAINTENANCE, TRANSPORT

Do not store in direct sunlight, near aggressive chemicals, not above 40 ° C and below 70% humidity, dark, dry, without mechanical load.
After contact with chemicals, clean the eye protector immediately.
Clean with a soft cloth and gentle cleaning agent or eyeglass cleaning agent. Cleaning agent, for not in liquid for a long time.
Storage and transport only in original packaging recommended.

PERIOD OF OBSOLESCENCE

If properly stored, 5 years from date of manufacture. The date of manufacture can be found on the frame.

2C-1.2 MT 5FT KN CE21 15 23
Month
Year
04/2019

The period of obsolescence from first use:
- for safety glasses maximum of 1 year
- for performance safety glasses maximum of 2 years
- for premium safety glasses with gasket maximum of 3 years

The date of first use should be noted.

ACCESSORIES

Spare parts, accessories, available, can be found at https://services.milwaukeetool.eu/

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

This safety eyewear is in compliance with the requirements of (EU) Regulation 2016/425 and be tested in accordance with the harmonised standards EN 166:2001, EN 168:2001, EN 170:2002, EN 172:2001. Notified body 0196: DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, Germany, has carried out the EC type examination procedure.
The declaration of conformity can be found at www.milwaukeetool.eu.

UK REGULATORY CONFORMITY

These safety eyewear is in compliance with the requirements of (EU) Regulation 2016/425 as brought into UK
law and amended and can be applicable with the designated standards EN 166:2001, EN 168:2001, EN 170:2002, EN 172:2001.
TÜV Rheinland UK Ltd, Frank Gehrke (Head Ident), Unit 3 Stratford Road, Shirley, Solihull, B90 4BN (Approved body No.: 2871), has carried out the UK type examination procedure.
The declaration of conformity UKCA can be found at www.milwaukeetool.eu.

Copyright 2021
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Str. 10
71364 Winnenden
Germany
+49 (0) 7195-12-0
www.milwaukeetool.eu

Techtronic Industries (UK) Ltd
Parkway
Marlow, SL7 1YL
UK

(05.22)
4931 4703 45

DEUTSCH

MODELL

Die Milwaukee-Produktlinie umfasst 3 verschiedene Arten von Augenschutzgläsern:
- Schutzbrille
- Hochleistungs-Schutzbrille
- Premium-Schutzbrille mit Dichtung

Die spezifische Modellbezeichnung befindet sich auf dem Etikett oder dem Augenschutzgerät.

KENNZEICHNUNGEN

Kennzeichnungen auf dem Brillengestell		
Identifizierungszeichen des Herstellers	MT	Technitool Product Development Limited
Nummer der EN-Norm	1	
Verwendungsbereich	ohne	allgemeine Verwendung
	3	Flüssigkeiten
	4	Grobstaub
	5	Gas und Feinstaub
	6	Kurzschlussbogen
	9	Schmelzmetall und heiße Festkörper
Beständigkeit gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit	ohne	allgemeine Verwendung
	S	erhöhte Festigkeit
	F (T)	Stoß mit niedriger Energie
	B (T)	Stoß mit mittlerer Energie
	A (T)	Stoß mit hoher Energie

(T) Wenn dem Stoßkennzeichen (F, B oder A) der Buchstabe T folgt, erfüllt das Brillengestell vor Stößen bei extremen Temperaturen (-5° / +55° C). Ohne (T) besteht nur Schutz gegen Stöße bei Raumtemperatur.

Beständigkeit gegen Schmelzmetall	ohne	nicht beständig
	K	beständig
Widerstand gegen Durchdringung heißer Festkörper	ohne	nicht beständig
	K	beständig
Beständigkeit gegen Verkratzung durch kleine Teilchen	ohne	nicht beständig
	K	beständig
Beständigkeit gegen Beschlagung durch kleine Tröpfchen	ohne	nicht beständig
	N	beständig
Beständigkeit gegen Verschmutzung durch kleine Teilchen	ohne	nicht beständig
	N	beständig
Erhöhter Reflexgrad	ohne	keine Reflexionsgrad
	R	erhöhter Reflexionsgrad
Original- oder Ersatzscheibe	O	original
	R	Ersatz
Verkehrstauglichkeit	ohne	verkehrstauglich
	R	nicht verkehrstauglich

Europäisches Konformitätszeichen	CE
Britisches Konformitätszeichen	UKCA

Wenn Brillengestelle und Sichtscheibe nicht die gleichen Kurzzeichen (S,F,B,A) auf, ist die dem Augenschutzgerät der niedrigere Verwendungsbereich zuzuordnen.
Die gelieferten Gläser sind für die Verwendung geeignet.

Schutzstufe
Zum Schutz vor optischer Strahlung müssen der Anwendung entsprechende Schutzfilter verwendet werden.
Der Code für die Schutzstufe setzt sich aus Vorzahl (2 ... 6) und Schutzstufennummer (1.2 ... 16) zusammen.
Die Vorzahlen bedeuten:
ohne Vorzahl: Schweißerschutzfilter
2 Ultraviolettfilter, Farbwiedergabe kann beeinträchtigt werden
3 Ultraviolettfilter, gute Farberkennung
4 Infrarotfilter
5 Sonnenschutzfilter ohne Infrarotanforderung
6 Sonnenschutzfilter mit Infrarotanforderung
Je höher die Schutzstufennummer, desto höher der Schutz vor optischer Strahlung.
Beispiel: 3-1.7
3 Ultraviolettfilter, gute Farberkennung
1.7 mittlerer Schutz gegen optische Strahlung

SICHERHEITSHINWEISE

Zur korrekten Auswahl des Augenschutzes ist immer eine Sicherheitsfachkraft zu Rate zu ziehen und eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen.
Das Augenschutzgerät vor Benutzung auf Beschädigung und Korrekt sitzen kontrollieren. Zerkratzte oder beschädigte Sichtscheiben dürfen nicht mehr verwendet werden.
Das Augenschutzgerät kann bei Schutz gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit Stöße übertragen und weist keinen Tropfen oder Kleinstbrauch den Träger gefährden.
Die Augenschutzgläser werden unterschieden nach Bügelbrillen und Korbbrillen. Bügelbrillen schützen nur im Abdeckungsbereich. Teilchen, Sonnenlicht oder andere Umweltbedingungen können neben den Abdeckungsbereich eindringen.
Sollte der Anwendungsbereich einen höheren Schutz erfordern, müssen Korbbrillen benutzt werden.
Bei direktem Kontakt mit offener Flamme oder heißen Oberflächen kann das Augenschutzgerät entflammen.
Das Augenschutzgerät ist nicht zum Schweißen geeignet und schützt nicht vor Lichtbögen.
Filter mit Transmission < 75% sind zur Verwendung in der Dämmerung nicht geeignet.
Die Augenschutzgläser sind als Laserschutzfilter nicht geeignet.
Die Augenschutzgläser sind nicht für explosionsgefährdete Umgebungen geeignet.
Zulassungsbezeichnung C (siehe gemäß EN172:2001) verwendet werden.
Die verwendeten Materialien sind nach heutigem Wissen hautverträglich. Das Tragen des Augenschutzgerätes kann bei empfindlichen Personen dennoch allergische Reaktionen hervorrufen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Augenschutzgerät ist geeignet als Augenschutz vor verschiedenen Umweltfaktoren. Die entsprechenden Prüfungen sind im Code auf dem Bügel und der Brillengleiter und der Sichtscheibe. Die Schutzarten sind im Abschnitt Kennzeichnungen beschrieben.

LAGERUNG, PFLEGE, TRANSPORT

Nicht direkt Sonnenlicht, aggressiven Chemikalien, nicht über 40 °C und unter 70% Luftfeuchte, dunkel, trocken, ohne mechanische Belastung.
Nach Kontakt mit Chemikalien das Augenschutzgerät sofort reinigen.
Reinigung mit einem weichen Tuch und einem Reinigungsspray oder Brillenreinigungsspray oder Brillenreinigungsflüssigkeit. Nicht in Flüssigkeit eintauchen.
Lagerung und Transport in Originalverpackung empfohlen.

EMPFOHLENE NUTZUNGSDAUER

Bei sachgemäßer Lagerung 5 Jahre ab Herstelldatum. Das Herstelldatum finden Sie auf dem Rahmen.

2C-1.2 MT 5FT KN CE21 15 23
Monat
Jahr
04/2019

Die empfohlene Nutzungsdauer beträgt ab Erstgebrauch:
- für Schutzbrillen Maximal 1 Jahr
- für Hochleistungs-Schutzbrillen maximal 2 Jahre
- für Premium-Schutzbrille mit Dichtung maximal 3 Jahre

Das Datum der Ersteinbenutzung sollte notiert werden.

ZUBEHÖR

Ersatzteile unter Zubehör, falls verfügbar, finden Sie unter https.//services.milwaukeetool.eu/

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Diese Schutzbrille entspricht den Anforderungen der (EU) Verordnung 2016/425 und soll gemäß den harmonisierten normativen Dokumenten EN 166:2001, EN 168:2001, EN 170:2002, EN 172:2001. Die benannte Stelle 0196: DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, Germany, hat das EU-Baumusterprüfverfahren durchgeführt.
Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.milwaukeetool.eu.

FRANÇAIS

MODÈLE

La gamme de produits Milwaukee comprend 3 types différents de protection oculaire différents:
- Lunettes de protection
- Lunettes de protection hautes performances
- Lunettes de protection Premium avec joint

La désignation du modèle en question se trouve sur l'étiquette ou sur l'équipement de protection oculaire.

MARQUAGES

Marquages sur la monture		
Identification du fabricant	MT	Technitool Product Development Limited
Numéro de la norme EN	1	
Domaines d'application	aucun	usage général
	3	Liquides
	4	Poussières grossières
	5	Gaz et poussières fines
	6	Arc électrique
	9	Métal fondu et solide surchauffé
Résistance aux particules à grande vitesse	aucune	usage général
	S	résistance accrue
	F (T)	Impact de faible énergie
	B (T)	Impact d'énergie moyenne
	A (T)	Impact d'énergie élevée

(T) Si la lettre T suit la lettre relative à l'impact (F, B ou A), la monture de lunettes protège contre les chocs à des températures extrêmes (-5° / +55° C). Sans la lettre T ne figure que la protection contre des chocs à température ambiante.

Marquage de conformité européen	CE	
Marquage de conformité britannique	UKCA	
Pays de fabrication	CHINA	

Marquages sur le verre de protection		
Niveau de protection	1.2 ... 10	le plus faible ... le plus élevé (description voir section "Niveaux de protection" ci-dessous)
Identification du fabricant	MT	Technitool Product Development Limited
Classe optique	1	
	2	
	3	
	1	majeure
	2	mineure
	3	basse

* Les lunettes de protection de la classe optique 3 ne sont pas destinées à un usage à long terme.

Résistance mécanique	aucune	Résistance minimale
	S	résistance accrue
	F (T)	Impact de faible énergie
	B (T)	Impact d'énergie moyenne
	A (T)	Impact d'énergie élevée

(T) Si la lettre T suit la lettre relative à l'impact (F, B ou A), la monture de lunettes protège contre les chocs à des températures extrêmes (-5° / +55° C). Sans la lettre T ne figure que la protection contre des chocs à température ambiante.

Résistance à la fonte métallique et résistance à la pénétration de solides surchauffés	aucune	aucune résistance
	K	résistance
Résistance aux dommages de surface causés par les particules	aucune	aucune résistance
	K	résistance
Résistance contre la formation de buée	aucune	aucune résistance
	N	résistance
Niveau de réflexion accru	aucun	aucun niveau de réflexion
	R	niveau de réflexion accru
Verre de protection d'origine ou de rechange	O	original
	R	Rechange
Contrôle technique	aucun	adapté pour la conduite
	R	inadapté pour la conduite

Marquage de conformité européen	CE
Marquage de conformité britannique	UKCA

Si la monture des lunettes et les verres n'ont pas le même abréviations (S,F,B,A), l'équipement de protection oculaire doit être utilisé selon le domaine d'application de la catégorie à plus faible.
Pour les lunettes de vue, des dioptries sont indiquées sur l'emballage.

Niveaux de protection
Des filtres de protection appropriés à l'équipement doivent être utilisés pour protéger contre le rayonnement optique.
Le code du niveau de protection se compose du préfixe (2 ...6) et du numéro du niveau de protection (1.2 ... 16).
Les préfixes signifient ce qui suit:
sans préfixe : filtre de soudage
2 filtre ultraviolet, la reconnaissance des couleurs peut être influencée
3 filtre ultraviolet, bonne reconnaissance des couleurs
4 filtre infrarouge
5 filtre solaire sans exigence en matière d'infrarouge
6 filtre solaire avec exigences en matière d'infrarouge
Plus le niveau de protection est élevé, plus la protection contre le rayonnement optique est élevée.
Exemple : 3-1.7
3 filtre ultraviolet, bonne reconnaissance des couleurs
1.7 protection moyenne contre le rayonnement optique

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour le choix correct de la protection oculaire, il convient de toujours demander conseil à un professionnel de la sécurité et de procéder à une évaluation des risques.
Avant chaque utilisation, vérifier l'état et le bon ajustement du système de protection oculaire (risqué par endommagé et qui ne tient ajusté). Si les verres de protection sont rayés ou endommagés, ils ne doivent plus être utilisés.
L'équipement de protection oculaire peut transmettre des chocs lorsqu'il est utilisé en guise de protection contre des particules à grande vitesse et contre des impacts et ne doit pas mettre en danger le porteur lorsque celui-ci le porte par-dessus des lunettes de vue.
Les équipements de protection des yeux se différencient par des lunettes et des lunettes à branches et des lunettes à coque. Les lunettes à branches protègent uniquement dans la zone couverte. Les particules, la lumière du soleil ou d'autres facteurs environnementaux peuvent pénétrer à proximité de la zone couverte.
Si la domaine d'application offre un niveau de protection plus élevé, il convient d'utiliser des lunettes à coque.
En cas de contact direct avec un feu ouvert ou une surface chaude, l'équipement de protection oculaire peut s'enflammer.
L'équipement de protection oculaire n'est pas adapté pour travailler de soudure et ne protège pas contre les arcs électriques.
Les filtres avec des transmissions inférieures à 75 % ne conviennent pas pour une utilisation au crépuscule.
Les équipements de protection oculaire ne conviennent pas comme filtres de protection laser.
En milieu routier exclusivement, seuls des équipements de protection oculaire avec détection de feux de signalisation (marquage supplémentaire C ou selon EN172:2021) peuvent être utilisés.
Selon les connaissances actuelles, les matériaux utilisés sont sans risques pour la peau. Le port de l'équipement de protection oculaire peut néanmoins provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

Ce dispositif de protection oculaire convient comme protection oculaire contre diverses influences environnementales. Les tests de protection correspondants se trouvent dans le code mentionné sur la monture et le verre. Les types de protection sont décrits à la section Marquages.

STOCKAGE, ENTRETIEN ET TRANSPORT

N'entreposer pas à la lumière directe du soleil, à proximité de produits chimiques agressifs, à une température dépassant 40 °C et à une humidité inférieure à 70%. Rangez le produit dans un endroit sombre et sec, sans contrainte mécanique.
En cas de contact avec des produits chimiques, nettoyez immédiatement l'équipement de protection oculaire.
Nettoyez avec un chiffon doux et produit doux ou du papier ou un liquide nettoyant pour lunettes. N'immergez pas les lunettes dans du liquide.
Nous vous recommandons de ranger et de transporter le produit dans son emballage d'origine.

DURÉE D'UTILISATION RECOMMANDÉE

Si le produit est entreposé correctement, il sera à partir de la date de fabrication. La date de fabrication se trouve sur la coque du verre.

2C-1.2 MT 5FT KN CE21 15 23
Mois
Année
04/2019

La durée de vie recommandée à partir de la première utilisation est de :
- d'un an pour les lunettes de protection
- de 2 ans maximum pour les lunettes de protection à haute performance
- de 3 ans maximum pour les lunettes de protection Premium avec joint d'étanchéité

Il convient de noter la date de la première utilisation.

ACCESSOIRES

Les pièces de rechange ou les accessoires, s'il y en a, sont disponibles sur https.//services.milwaukeetool.eu/

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ces lunettes de protection sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2016/425 et, le cas échéant, sont alors accompagnées de documents normatifs harmonisés EN 166:2001, EN 168:2001 et EN 170:2002, EN 172:2001. L'organisme désigné 0196: DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, Germany, a réalisé l'examen de type CE.
La déclaration de conformité est disponible sur le site Web www.milwaukeetool.eu.

ITALIANO

MODELLO

La linea di prodotti Milwaukee comprende 3 diversi tipi di dispositivi per la protezione degli occhi:
- Occhiali di sicurezza
- Occhiali di sicurezza ad alte prestazioni
- Occhiali di sicurezza premium con guarnizione

La designazione specifica del modello si trova sull'etichetta o sul dispositivo di protezione degli occhi.

MARCATURE

Marcature sulla montatura degli occhiali		
Identificativo del fabricante	MT	Technitool Product Development Limited
Numero della norma EN	1	
Aree di utilizzo	senza	usage général
	3	Liquides
	4	Poussières grossières
	5	Gaz e polvere fine
	6	Arco elettrico
	9	Metallo fuso e solidi surriscaldati
Resistenza alle particelle ad alta velocità	senza	usage général
	S	resistance accrue
	F (T)	Impact de faible énergie
	B (T)	Impact d'énergie moyenne
	A (T)	Impact d'énergie élevée

(T) Se l'identificativo d'urto (F, B o A) è seguito dalla lettera T, la montatura degli occhiali protegge degli urti a temperature estreme (-5° / +55°C). Senza (T) la protezione contro gli urti è presente solo a temperatura ambiente.

Marchio di conformità europeo	CE	
Marchio di conformità britannico	UKCA	
Paese di fabbricazione	CHINA	

Marcature sulle lenti		
Livello di protezione	1.2 ... 10	più leggero ... più forte (per la descrizione vedi più sotto la sezione "Livelli di protezione")
Identificativo del produttore	MT	Technitool Product Development Limited
Classe ottica	1	
	2	
	3	
	1	migliore
	2	maggiore
	3	inferiore

* Le lenti di protezione della classe ottica 3 non sono destinate ad un uso prolungato.

Resistenza meccanica	senza	Resistenza minima
	S	Resistenza maggiorata
	F (T)	Urto a bassa energia
	B (T)	Urto a media energia
	A (T)	Urto ad alta energia

(T) Se l'identificativo d'urto (F, B o A) è seguito dalla lettera T, la montatura degli occhiali protegge degli urti a temperature estreme (-5° / +55°C). Senza (T) la protezione contro gli urti è presente solo a temperatura ambiente.

Resistenza alla fusione metallica e resistenza alla penetrazione di solidi surriscaldati	senza	non resistente
	K	resistente
Resistenza alla rottura superficiale per particole	senza	non resistente
	K	resistente
Resistenza all'appannamento	senza	non resistente
	N	resistente
Alta riflettanza	senza	non resistente
	R	riflettanza maggiorata
Lente originale o di ricambio	O	originale
	R	ricambio
Ammessa per la guida	senza	ammessa per la guida
	R	non ammessa per la guida

Marchio di conformità CE	CE
Marchio di conformità britannico	UKCA

Se la montatura degli occhiali e le lenti presentano codici diversi (S,F,B,A), le lenti di protezione oculare devono essere utilizzate nell'ambiente di applicazione della categoria più bassa.
Per le lenti ottiche le dioptrie sono riportate sulla confezione.

Livello di protezione
Per la protezione contro la radiazione ottica occorre utilizzare filtri di protezione adeguati all'applicazione.
Il codice per il livello di protezione è composto dal prefisso (2 ...6) e dal numero del livello di protezione (1.2 ... 16).
Il prefisso significa:
senza prefisso: filtro di protezione per saldatura
2 Filtro ultravioletto, la resa dei colori può essere influenzata
3 Filtro ultravioletto, buon riconoscimento dei colori
4 Filtro infrarosso
5 Filtro di protezione solare senza requisito infrarosso
6 Filtro di protezione solare con requisito infrarosso
Più alto è il numero del livello di protezione, maggiore è la protezione contro la radiazione ottica.
Esempio: 3-1.7
3 Filtro ultravioletto, buon riconoscimento dei colori
1.7 Protezione media contro la radiazione ottica

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per una corretta scelta della protezione degli occhi, occorre sempre consultare uno specialista della sicurezza ed effettuare una valutazione dei rischi.
Prima di ogni utilizzo, controllare che il dispositivo di protezione degli occhi non sia danneggiato e che sia ben fissato. Le lenti graffiate o danneggiate non devono più essere utilizzate.
Il dispositivo di protezione degli occhi, quando usato come protezione contro particelle che viaggiano ad alta velocità, può trasmettere gli urti e quindi mettere in pericolo chi lo indossa sopra gli occhiali da vista.
L'dispositivo di protezione degli occhi sono suddivisi in occhiali con orlo e occhiali a maschera. Gli occhiali con orlo proteggono solo all'interno dell'area di copertura. Particelle, luce solare e altre influenze ambientali possono penetrare vicino all'area di copertura.
Se il campo di applicazione richiede un livello di protezione più elevato, è necessario utilizzare occhiali a maschera.
Il contatto diretto con una fiamma libera o con superfici surriscaldate può far che il dispositivo di protezione degli occhi prenda fuoco.
Il dispositivo di protezione degli occhi non è adatto per la saldatura e non protegge dagli archi elettrici.
I filtri con transmissione < 75% non sono adatti all'uso al crepuscolo.
L'dispositivo di protezione degli occhi non è adatto per l'uso in atmosfere a rischio esplosione.
Nella circolazione stradale possono essere utilizzati solo dispositivi di protezione degli occhi con riconoscimento del metodo (marcatura aggiuntiva C o secondo EN172:2021).
Secondo le conoscenze attuali, i materiali utilizzati rispettano la pelle. Nonostante ciò, indossare il dispositivo di protezione degli occhi può causare reazioni allergiche in persone sensibili.

UTILIZZO CONFORME ALLA DESTINAZIONE D'USO

Questo dispositivo di protezione degli occhi è adatto come protezione degli occhi contro diverse influenze ambientali. Gli tipi di protezione corrispondenti risultano dal codice sulla montatura dell'occhiale e sulla lente. I grado di protezione sono descritti nella sezione Marcature.

CONSERVAZIONE, CURA, TRASPORTO

Non conservare alla luce diretta del sole, non vicino a prodotti chimici aggressivi, non oltre +40°C. Conservare in ambienti con umidità dell'aria inferiore al 70%, buio, asciutto, senza sollecitazione meccanica.
In caso di contatto con sostanze chimiche, pulire immediatamente il dispositivo di protezione degli occhi.
Pulire con un panno morbido e un detergente delicato oppure con carta per la pulizia degli occhiali o liquido per la pulizia degli occhiali. Non immergere in liquidi.
Conservazione e trasporto consigliati solo nella confezione originale.

DURATA DI UTILIZZO CONSIGLIATA

Se ben conservato, sarà pronto per l'uso a partire dalla data di produzione. La data di fabbricazione si trova all'interno della montatura.

2C-1.2 MT 5FT KN CE21 15 23
Mese
anno
04/2019

La durata di utilizzo consigliata dal primo uso è:
- per occhiali di sicurezza massimo 1 anno
- per occhiali di sicurezza ad alte prestazioni massimo 2 anni
- per occhiali di sicurezza premium con guarnizione massimo 3 anni

Annotare la data del primo utilizzo.

ACCESSORI

Per le parti di ricambio o gli accessori, se disponibili, si prega di consultare il sito https://services.milwaukeetool.eu/

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Questi occhiali di sicurezza sono conformi ai requisiti del regolamento (UE) 2016/425 e, ove applicabile, al documenti normativi armonizzati EN 166:2001, EN 168:2001, EN 170:2002, EN 172:2001. L'organismo notificato 0196: DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, Germany, ha eseguito la procedura di esame UE del tipo.
La dichiarazione di conformità è disponibile su www.milwaukeetool.eu.

ESPAÑOL

MODELO

La línea de productos de Milwaukee incluye 3 tipos distintos de gafas de protección:
- Gafas protectoras
- Gafas protectoras de alto rendimiento
- Gafas protectoras de alta gama con junta

El nombre específico del modelo se encuentra indicado en la etiqueta o en las mismas gafas de protección.

MARCAS

Marcas en la montura de las gafas		
Marca de identificación del fabricante	MT	Technitool Product Development Limited
Número de la norma EN	1	
Ámbitos de aplicación	ninguno	uso general
	3	Líquidos
	4	Polvo grueso
	5	Gases y polvo fino
	6	Arco eléctrico
	9	Metal fundido y sólidos calientes
Resistencia contra partículas a alta velocidad	ninguna	uso general
	S	Mayor solidez
	F (T)	Impacto de energía baja
	B (T)	Impacto de energía media
	A (T)	Impacto de energía alta

(T) Si la letra T seguir al símbolo de impacto (F, B o A) aparecerá en la lente, la lente protege contra impactos a temperaturas extremas (-5° / +55 °C). Sin (T) sólo la lente protege contra impactos a temperatura ambiente.

Marcado de conformidad europeo	CE	
Marcado de conformidad británico	UKCA	
País de fabricación	CHINA	

Marcas en las lentes		
Nivel de protección	1.2 ... 10	más ligero ... más fuerte (véase más abajo la descripción en el apartado «Nivel de protección»)
Marca de identificación del fabricante	MT	Technitool Product Development Limited
Clase óptica	1	
	2	
	3	
	1	máxima
	2	mediana
	3	baja

* Las partes plásticas de la clase óptica 3 no han sido diseñadas para su uso prolongado.

Resistencia mecánica	ninguna	resistencia mínima
	S	Mayor solidez
	F (T)	Impacto de energía baja
	B (T)	Impacto de energía media
	A (T)	Impacto de energía alta

(T) Si la característica de impacto (F, B o A) aparece en la lente, la lente protege contra impactos a temperaturas extremas (-5° / +55 °C). Sin (T) sólo la lente protege contra impactos a temperatura ambiente.

Resistencia a los arcos eléctricos	ninguna	no resistente
	K	resistente
No adherencia de metal derretido o resistencia contra la penetración de cuerpos sólidos quemados	ninguna	no resistente
	K	resistente
Resistencia al daño superficial por partículas	ninguna	no resistente
	K	resistente
Resistencia al empañamiento	ninguna	no resistente
	N	resistente
Alta reflectancia	ninguna	sin grado de reflectancia
	R	alta reflectancia
Lente original o de repuesto	O	original
	R	repuesto
Aptitud para la conducción	ninguna	apta para la conducción
	R	no apta para la conducción

Marca de Conformidade CE	CE
Marca de conformidade UKCA	UKCA

Si las monturas de las gafas y la lente no presentan los mismos códigos (S, F, B, A), se ha de asignar a las gafas de protección el ámbito de aplicación más bajo.
Para las lentes de aumento, el grado de potencia se indica en el embalaje.

Nivel de protección
Para la protección contra la radiación óptica se han de utilizar los correspondientes filtros de protección.
El código de nivel de protección se compone de un número de prefijo (2 ... 6) y el número de nivel de protección (1.2 ... 16).
El prefijo significa:
sin prefijo: filtro de protección para soldaduras
2 Filtro ultravioleta, la reproducción de colores puede ser afectada
3 Filtro ultravioleta, buen reconocimiento de colores
4 Filtro infrarrojo
5 Filtro de protección solar sin requisito de infrarrojos
6 Filtro de protección solar con requisito de infrarrojos
Cuanto mayor sea el número de nivel de protección, mayor será la protección contra la radiación óptica.
Ejemplo: 3-1.7
3 Filtro ultravioleta, buen reconocimiento de colores
1.7 protección media contra la radiación óptica

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Para elegir correctamente la protección ocular, siempre se debe consultar siempre a un experto en seguridad y realizar una evaluación de riesgos.
Antes de cada uso de las gafas de protección, comprobar que no ajustan correctamente y que no presentan ningún daño. No se pueden volver a utilizar las lentes rayadas o dañadas.
Las gafas de protección pueden prender fuego en contacto con una llama abierta o superficies calientes.
Por lo tanto, no son adecuadas para soldar.
Las gafas de protección no están diseñadas para realizar soldaduras y no protegen del arco eléctrico.
Los filtros con transmisiones inferiores al 75% no están diseñados para ser utilizados al crepúsculo.
Las gafas de protección no están diseñadas para ser usadas como filtro de protección para láser.
En circulación por carretera solo se pueden usar gafas de protección con reconocimiento de luces de señalización (marcado adicional C o de conformidad con la norma EN 172:2021).
Según los conocimientos actuales, los materiales utilizados no son irritantes para la piel. Sin embargo, llevar puestas gafas de protección puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles.

USO PREVISTO

Estas gafas de protección están diseñadas como protección ocular contra varios factores ambientales. Los ensayos de protección correspondientes se pueden consultar en el código situado en la montura de las gafas o en la lente. Los grados de protección se describen en el apartado sobre marcados.

ALMACENAMIENTO, CUIDADO, TRANSPORTE

No almacenar a la luz directa del sol, cerca de sustancias químicas agresivas o con una humedad del aire inferior a los 40 °C o superior a los 70 °C. Almacenar en un lugar oscuro y seco y sin carga mecánica.
Limpiar inmediatamente las gafas de protección si entran en contacto con sustancias químicas.
Limpiar con un paño suave y un detergente suave o con papel para limpiar gafas o un líquido limpiador de gafas. No sumergirlas en líquido.
Se recomienda el almacenamiento y el transporte con el embalaje original.

VIDA UTIL RECOMENDADA

Con un almacenamiento correcto, él ahora a partir de la fecha de fabricación. Encontrará la fecha de fabricación en la parte inferior de la parte de las lentes.

2C-1.2 MT 5FT KN CE21 15 23
Mes
Año
04/2019

La vida útil recomendada a partir de su primer uso es:
- para gafas de protección de 1 año como máximo
- para gafas de protección de alto desempeño: 2 años, no máximo
- para gafas de protección premium con vedacón: 3 años, no máximo

Anote a data da primeira utilização.

ACESSÓRIOS

Peças de repossição e acessórios, caso disponíveis, constam em https://services.milwauk

SLOVENSKY

MODEL

Rad vprašnikov od spodnovih Milwaukee obsahuje 3 ločne čeče: prostrednečno na ochranu očí.
- okulary ochronne
- okulary ochronne wysokiej jakości
- Wysokiej jakości okulary ochronne z uszczelką

Korektne oznaczenie modelu znajduje się na etykiecie lub na oprzędze do ochrony oczu.

OZNAČENA

Označenja na ročaju okularjev		
A Identifikačná značka	MT	Technic Product Development Limited
Výrobcu		
B Číslo modelu	EN	Technic Product Development Limited
C Obsah použitia	bez	všeobecné použitie
	S	Kozaglasy
	F(T)	Hrubý prach
D Odolnosť voči	B(T)	Plyn a pomaj prach
Ďalšiemu ohrozeniu v	C(T)	Ultrafine o nízke napätie
rychlostou	F(T)	Nárazy s nízkou energiou
	B(T)	Nárazy s priemernou energiou
	A(T)	Nárazy s vysokou energiou

(T) Kod pre značke nárazu (F, B alebo A) nadadoja písmenu T, tak ako okuliarov, ktoré prejdú skúškou pre odolnosť nárazom (F, B, A), môžu byť označené ako (T) nárazom odolné a nárazom pri zúbovej teplote.

E Odolnosť proti	A(T)	odolné
ovlivnenu ovlivnenu	B(T)	odolné
okolitu		
K Nepriehľadné	bez	nie je odolné
rozpúšťadlá a	A	odolné
odolnosť proti		
prenikaniu horúcich		
pevných částiček		
L Odolnosť proti	bez	nie je odolné
poškodeniu malými	K	odolné
částicami		
M Odolnosť proti	bez	nie je odolné
zahmlievaniu	K	odolné
N Zvýšený stupeň	bez	bez zvýšenej odolnosti
odrazu	R	zvýšený stupeň odrazu
O Označný znak	O	označený
alebo nalepený symbol	V	nálepnik
Vhodnosť na použitie	bez	vhodné na použitie v cestnej
v cestnej premávke		premávke
		vhodné na použitie v cestnej premávke

Q Značka zhody v	CE	
Európe		
R Britská značka zhody	UKCA	

Na rámu je označený nemecký model zrna (S,F,B,A), ktorý sa protirečí ku ochranu o mucl. prodel k n-ag. dôležitý pouz-tka.
V prípade výrobných vad by mal byť výrobok vyvolené na ráme.

Stupeň ochrany

Na ochranu proti odlietavaniu Zaručuje sa mucha pri aplikácii použité adekvátne ochranné filtre.
Kód stupňa ochrany sa skladá z predstáv (2...6) z štúla stupňa ochrany (1 2 ... 16).

Predstáva znamenajú:
bez predstáva: ochranný filter pre prášenie
1 ultrafiolet filter: ochranný filter proti UV žiareniu
2 ultrafiolet filter, dobré rozptyl filter
ultraviolet filter
3 filter s ochranou proti oslneniu Zaručuje bez poškodenia infračerveného svetla
4 filter s ochranou proti oslneniu Zaručuje bez poškodenia infračerveného svetla
Čím vyššie je číslo stupňa ochrany, tým vyššia je ochrana proti oslneniu.
Príklad: 3-1.7
1 ultrafiolet filter, dobré rozptyl filter
7 priemerná ochrana proti oslneniu Zaručuje

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pracovníka na ochranu očí pracovníka pracovníka pracovníka nosí pracovníka pracovníka ulicerácia v čistej predlaktí, a tvrdé rovnaké ochranné pracovníka.
Prostriedok na ochranu očí dokážu pri ochrane proti Zaručuje s veľkou ochranu pracovníka pracovníka a dôležité tiež môže pri nosení kontaktné ochranu otvorení Dovoľte, ktorí nosí.
V čase pracovníka na ochranu očí môže nosiť nosiť okuliare so stranícami a uzavretým ochranným okulármi. Okuliare so stranícami chránia aj mimo oblasť zorného poľa. Okuliare nemôžu zabrániť vstupu prachu do očí, ktorý môže obsahovať aj nebezpečné látky.
Pracovníka na ochranu očí môže nosiť nosiť okuliare so stranícami a uzavretým ochranným okulármi. Okuliare so stranícami chránia aj mimo oblasť zorného poľa. Okuliare nemôžu zabrániť vstupu prachu do očí, ktorý môže obsahovať aj nebezpečné látky.
Ak by si chcel použiť pracovníka pracovníka nosiť pracovníka, musia na prvý pohľad zosedne ochranné okuliare.
Ak zistíte poškodenie a obsiahnutie pracovníka pracovníka nosiť pracovníka pracovníka okuliare okrúchť Dovoľte, ktorí nosí.
V čase pracovníka na ochranu očí môže nosiť nosiť okuliare so stranícami a uzavretým ochranným okulármi. Okuliare so stranícami chránia aj mimo oblasť zorného poľa. Okuliare nemôžu zabrániť vstupu prachu do očí, ktorý môže obsahovať aj nebezpečné látky.
Pracovníka na ochranu očí pracovníka pracovníka nosiť pracovníka pracovníka okuliare Dovoľte, ktorí nosí