

POINTS FORTS

- 2700tr/min, 4500 cps/min et 2,0 Joules EPTA →
- Débrayage, revêtement Softgrip, 10.2 m/s² grâce au système AVS →
- Technologie de bloc métallique intégré (IMB), Moteur Protector, Carter en magnésium →
- Spécialement conçu pour les Ø 5 à 12mm →
Seulement 1,9kg et 266 mm

BENEFICES UTILISATEUR

- Vitesse de perçage incomparable: jusqu'à 50% plus rapide que la concurrence
- Sécurité et confort de l'utilisateur optimal
- Plus grande durabilité de la catégorie durée de vie x 5
- Parfaitement adapté au chevillage en série en hauteur

**Seulement
1,9kg**

Système **IMB et carter en Magnésium** pour une plus grande rigidité, une durabilité plus longue et une meilleure absorption des vibrations



Sélecteur 2 modes : Perçage / Vissage, Perforation

266 mm

Système Anti-vibration **AVS** pour plus de confort

Poignée en L pour une ergonomie parfaite & une compacité maximale

Moteur Protector pour une longévité accrue

207 mm


Revêtement **Softgrip** pour un confort maximal



Réversibilité

Câble 4m

Les extractions d'air refroidissant le moteur ont été spécialement dessinées afin que les débris et poussières soient rejetés loin de la tête de l'opérateur.



CARACTERISTIQUES :

Puissance absorbée :	670 Watts	Cap. de perçage Béton / Acier / Bois :	20 / 30 / 13 mm
Vitesse à vide :	0-2700 t/mn	Acoustique Pression / Puissance :	90 / 101 dB(A)
Energie de frappe :	2,0 Joules EPTA	Niv. Vibration Perforation (EN 60745) :	12 m/s ²
Cadence de frappe :	0-4500 c/mn		
Poids :	1.9 kg		

Référence : 4933 408 070 **EAN :** 4002395 237 531

Livré avec : Coffret, Poignée additionnelle, butée de profondeur, câble 4m



Après enregistrement sur www.milwaukeetool.fr