

## PH 26 X | Perfo-burineur SDS-Plus 26 mm

Article: 4933428250



- Perfo-burineur au design compact et léger pour s'adapter à toutes les utilisations.
- Moteur délivrant une force de frappe de 2,4 J et une cadence de 4500 cps/min.
- Taux de vibration de 13,5 m/s<sup>2</sup>.
- Le niveau de vibration le plus bas avec seulement 13,5 m/s<sup>2</sup>.
- Technologie breveté pour alléger la mécanique sans nuire à sa robustesse.
- Le cheviller idéal : léger, compact, maniable pour des performances optimisées dans les petits diamètres.
- Fonction sans percussion et fonction burinage pour une plus grande polyvalence.

	PH 26 X
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4500
Capacité acier (mm)	13
Capacité béton (mm)	26
Capacité bois (mm)	30
Emballage	Coffret
Force de frappe (J) (EPTA)	2.4
Niveau de pression acoustique (dB(A))	92
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	103
Poids (kg)	2.6
Puissance absorbée (W)	725
Réf	4933428250
Tolérance de vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	11.2
Vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	13.5
Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	13.5
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1250