



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

M12 CHZ

M12[™] FUEL[™] Scie sabre compacte hackzall[™] 12 V

Features

- POWERSTATE[™] conçu et construit par Milwaukee®, durée de vie du moteur jusqu'à 6 x plus importante et coupe jusqu'à 70 % plus rapide dans certaines applications
- Système d'intelligence REDLINK PLUS[™] assure la protection la plus avancée de la surcharge numérique et améliore les performances de l'outil
- Le pack batterie REDLITHIUM-ION[™] offre 2 fois plus d'autonomie, jusqu'à 20% en plus de puissance, une durée de vie de la batterie multipliée par deux et fonctionne avec des températures extrêmes
- Gestion individuelle des cellules pour optimiser l'autonomie et assurer une longue durée de vie
- Système FIXTEC : changement rapide de la lame
- Vibrations inférieures à 6.5 m/s² permettant à l'utilisateur de travailler en toute sécurité et plus longtemps tout en réduisant la fatigue
- Composants isolés et protégés contre la condensation et les poussières.
- Lumière LED pour illuminer la ligne de coupe en cas de faible luminosité
- Compact et légère pour des utilisations dans des endroits confinés





Nothing but **HEAVY DUTY**.™

RANGE SPEC (1)	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X	M12 CHZ-0
By technology new	Fuel	Fuel	Fuel
Capacité batterie (Ah)	4.0	6.0	-
Chargeur fourni	80 min	90 min	-
Course (mm)	15.9	15.9	15.9
Fourni avec	Coffret	Dyna Case	-
Niveau de pression acoustique (dB(A))	82.9	82.9	82.9
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	93.9	93.9	93.9
Nombre de batterie(s)	2	2	0
Poids avec batterie (kg)	1.6	1.6	-
Réf	4933446950	4933451511	4933446960
Tension (V)	12	12	12
Tolérance de vibration de coupe (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Tolérance de vibration de découpe de planches (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Tolérance de vibration de découpe de tasseaux (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3	3	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3	3	3
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Vibration de coupe (m/s ²) [mls ²]	5.7	-	5.7
Vibration de découpe de planches (m/s ²)	5.7	5.7	5.7
Vibration de découpe de tasseaux (m/s ²)	6.52	6.52	6.52
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Vibration de coupe (m/s ²) [mls ²]	-	5.7	-



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

RANGE SPEC (2)	M12 CHZ-202X
By technology new	Fuel
Capacité batterie (Ah)	2.0
Chargeur fourni	40 min
Course (mm)	15.9
Fourni avec	Dyna Case
Niveau de pression acoustique (dB(A))	82.9
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	93.9
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	1.6
Réf	4933447738
Tension (V)	12
Tolérance de vibration de coupe (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de découpe de planches (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de découpe de tasseaux (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de coupe (m/s ²) [mls ²]	-
Vibration de découpe de planches (m/s ²)	5.7
Vibration de découpe de tasseaux (m/s ²)	6.52
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000
Vibration de coupe (m/s ²) [mls ²]	5.7