



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

M18 CHX

M18™ FUEL™ PERFORATEUR SDS+ 18V

Features

- Milwaukee® a conçu et fabriqué un moteur sans charbons POWERSTATE™ pour une durée de vie x2 et 25% plus de puissance
 - Indicateur de charge
 - Compatible avec l'extracteur de poussière M18™ CDE
 - Nouvelle électronique REDLINK PLUS™ gérant tous les paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser: la puissance, le couple, la vitesse, le frein moteur et l'autonomie
 - Batterie REDLITHIUM-ION™ offrant une autonomie multipliée par 2,5, +20% de puissance, une durée de vie x2 et une utilisation jusqu'à - 20 °C
 - Force de frappe puissante : 4,5 J EPTA et nouveau système anti-vibration à Dualrail™: 8,6 m/s² vibrations
 - Compact, ergonomique
 - Boite de vitesse tout metal : optimisation des performances pour une durée de vie accrue
 - Système Variolock : Sélection rapide des 4 modes : perçage, vissage, burinage et perforation
-
- Système FIXTEC : changement rapide du mandrin
 - La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie





Nothing but **HEAVY DUTY**.™

RANGE SPEC (1)	M18 CHX-0	M18 CHX-502X	M18 CHX-0X
By technology new	Fuel	Fuel	Fuel
Cadence de frappe Max (Cps/min)	0 - 4900	0 - 4900	0 - 4900
Capacité acier (mm)	13	13	13
Capacité batterie (Ah)	-	5.0	-
Capacité béton (mm)	26	26	26
Capacité bois (mm)	30	30	30
Capacité optimisée perçage béton	∅ 6 - 20	∅ 6 - 20	∅ 6 - 20
Chargeur fourni	-	59 min	-
Force de frappe (J) (EPTA)	2.5	2.5	2.5
Fourni avec	-	Dyna Case	Dyna Case
Niveau de pression acoustique (dB(A))	90.7	90.7	90.7
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	101.7	101.7	101.7
Nombre de batterie(s)	0	2	0
Poids avec batterie (kg)	-	3.5	-
Réf	4933447420	4933451383	4933451430
Tension (V)	18	18	18
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3	3	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3	3	3
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Vibration de burinage (m/s ²)	9.5	9.5	9.5
Vibrations perçage (m/s ²)	8.9	8.9	8.9
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1400	0 - 1400	0 - 1400