



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

M18 FPD

M18[™] FUEL[™] Perceuse à percussion 18V

Features

- Plus puissante. Délivre un couple de 135 Nm
 - Clip métal d'accrochage ceinture "mains libres"
 - Système de batterie flexible et polyvalent : Fonctionne avec tous les outils de la plateforme 18V Milwaukee® M18[™]. Compatible avec plus de 70 outils
 - Plus rapide. Jusqu'à 2000 tours / minutes
 - Ultra compacte. Longueur de 197 mm
 - Son moteur sans charbons POWERSTATE[™] multiplie la durée de vie de la machine par 10 et offre jusqu'à 60% de puissance en plus
 - La nouvelle électronique REDLINK PLUS[™] est encore plus intelligente et délivre la protection la plus avancée pour votre machine et votre batterie contre les surcharges et les surchauffes. Elle garantit à votre outil encore plus de performance
 - Les batteries REDLITHIUM-ION[™] 18V offrent jusqu'à 2,5 fois plus d'autonomie, jusqu'à 20% de puissance et ont deux fois plus de durée de vie par rapport aux batteries concurrentes
 - La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie
-
- Jauge lumineuse d'autonomie pour toujours contrôler le niveau de charge de la batterie
 - Eclairage LED intégré permettant d'éclairer la zone de travail





Nothing but **HEAVY DUTY**.™

| RANGE SPEC (1) | M18 FPD-502X | M18 FPD-0X | M18 FPD-0 |
|---|---------------------|-------------------|------------------|
| By technology new | Fuel | Fuel | Fuel |
| Cadence de frappe Max (Cps/min) | 0 - 32,000 | 0 - 32,000 | 0 - 32,000 |
| Capacité acier (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Capacité batterie (Ah) | 5.0 | - | - |
| Capacité bois (mm) | 45 | 45 | 45 |
| Capacité mandrin (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Capacité pierre (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Chargeur fourni | 59 min | - | - |
| Couple Max (Nm) | 135 | 135 | 135 |
| Fourni avec | Dyna Case | Dyna Case | - |
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A)) | 110.9 | 110.9 | 110.9 |
| Nombre de batterie(s) | 2 | 0 | 0 |
| Poids avec batterie (kg) | 2.5 | - | - |
| Réf | 4933451061 | 4933451446 | 4933451060 |
| Réglages vitesse | 2 | 2 | 2 |
| Tension (V) | 18 | 18 | 18 |
| Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Tolérance de vibration de vissage (m/s ²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Vibration de perçage dans le métal (m/s ²) | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| Vibration de vissage (m/s ²) | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| Vibration percussion drilling into concrete [m/s ²] | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Vibration percussion drilling into concrete uncertainty [m/s ²] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Vis bois (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) | 0 - 550 | 0 - 550 | 0 - 550 |
| Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 0 - 2000 |