



Rtr B. S8 Straight 2C 5/50mm - 1 pc

FRAISES DROITES

- Carbure de tungstène à grain fin, enrichi en cobalt pour une durabilité et une longévité optimales, avec un carbure plus épais, adapté à plusieurs réaffûtages.
- Le carbure est brasé sur le corps par un procédé en trois couches (argent-cuivre-argent) pour offrir la liaison la plus solide.
- Processus d'affûtage CNC multi-axes produisant une géométrie de coupe ultra-tranchante pour une meilleure tenue du tranchant – reste affûté plus longtemps.
- Revêtement antifriction réduisant le coincement, la friction et l'accumulation de chaleur pour des coupes plus froides ; il protège également la fraise contre la corrosion et l'accumulation de résine.
- Épaulement anti-recul contrôlant la profondeur de coupe et minimisant le rebond.
- Deux arêtes en carbure assurent des rainures ou des fentes propres, lisses et précises dans bois tendre/dur, MDF, panneaux revêtus de plastique, contreplaqué, plastiques et composites. Les fraises de 3 à 8 mm de diamètre sont en carbure massif pour une meilleure durabilité et longévité.
- Avec arête de coupe inférieure, idéales pour les coupes en plongée.
- Pour les petits diamètres ainsi que les fraises longues, effectuer plusieurs passes peu profondes pour éviter d'endommager la fraise.
- La référence 4932501169 est fournie avec une arête de coupe supplémentaire en carbure à la pointe pour de meilleures performances et une durée de vie accrue.



| | |
|----------------------|------------|
| ∅ (mm) | 5 |
| Article Number | 4932500878 |
| Carbure renforcé HW | Oui |
| Conditionné par | 1 |
| Diamètre de la tige | 8 |
| Longueur Totale mm | 50 |
| Longueur utile mm | 12 |
| Materials suited for | Bois |