

Rtr B. S1/2" Finger Pull 38.1/17mm - 1 pc

FRAISES POUR POIGNÉES

- Carbure de tungstène à grain fin, enrichi en cobalt pour une durabilité et une longévité optimales, avec un carbure plus épais, adapté à plusieurs réaffûtages.
- Le carbure est brasé sur le corps par un procédé en trois couches (argent-cuivre-argent) pour offrir la liaison la plus solide.
- Processus d'affûtage CNC multi-axes produisant une géométrie de coupe ultra-tranchante pour une meilleure tenue du tranchant – reste affûté plus longtemps.
- Revêtement antifriction réduisant le coincement, la friction et l'accumulation de chaleur pour des coupes plus froides ; il protège également la fraise contre la corrosion et l'accumulation de résine.
- Épaulement anti-recul contrôlant la profondeur de coupe et minimisant le rebond.
- Fraise à 2 plaquettes carbure pour poignées intégrées, permet d'ajouter des prises de main sur les façades de portes en bois ou de portes d'armoires, sans avoir à fixer de bouton.
- Il est recommandé de l'utiliser à vitesse réduite et uniquement avec une table de défonceuse.



∅ (mm)	38.1 / 17
Article Number	4932501010
Conditionné par	1
Longueur Totale mm	61.8
Longueur utile mm	20.7
Materials suited for	Bois
Radius [mm]	6 / 1.8
Shank diameter [in]	1/2"