

Rtr B. S8 Finger Pull 19.05/9.5mm - 1 pc

FRAISES POUR POIGNÉES

- Carbure de tungstène à grain fin, enrichi en cobalt pour une durabilité et une longévité optimales, avec un carbure plus épais, adapté à plusieurs réaffûtages.
- Le carbure est brasé sur le corps par un procédé en trois couches (argent-cuivre-argent) pour offrir la liaison la plus solide.
- Processus d'affûtage CNC multi-axes produisant une géométrie de coupe ultra-tranchante pour une meilleure tenue du tranchant – reste affûté plus longtemps.
- Revêtement antifricition réduisant le coincement, la friction et l'accumulation de chaleur pour des coupes plus froides ; il protège également la fraise contre la corrosion et l'accumulation de résine.
- Épaulement anti-recul contrôlant la profondeur de coupe et minimisant le rebond.
- Fraise à 2 plaquettes carbure pour poignées intégrées, permet d'ajouter des prises de main sur les façades de portes en bois ou de portes d'armoires, sans avoir à fixer de bouton.
- Il est recommandé de l'utiliser à vitesse réduite et uniquement avec une table de défonceuse.



∅ (mm)	19.05 / 9.5
Article Number	4932501011
Conditionné par	1
Diamètre de la tige	8
Longueur Totale mm	57.2
Longueur utile mm	19.05
Materials suited for	Bois
Radius [mm]	4.76 / 2.4