

## Rtr B. S1/2" T&G Cutter 47.6/19mm - 1 pc

### FRAISES "RAINURES ET LANGUETTES"

- Carbure de tungstène à grain fin, enrichi en cobalt pour une durabilité et une longévité optimales, avec un carbure plus épais adapté à plusieurs réaffûtages.
- Le carbure est brasé sur le corps par un procédé en trois couches (argent-cuivre-argent) pour offrir la liaison la plus solide.
- Processus d'affûtage CNC multi-axes produisant une géométrie de coupe ultra-tranchante pour une meilleure tenue du tranchant – reste affûté plus longtemps.
- Revêtement antifriction réduisant le coincement, la friction et l'accumulation de chaleur pour des coupes plus froides ; il protège également la fraise contre la corrosion et l'accumulation de résine.
- Épaulement anti-recul contrôlant la profondeur de coupe et minimisant le rebond.
- Conception monobloc pour la réalisation d'assemblages à rainure et languette.
- Permet de réaliser des coupes dans le bois jusqu'à 19 mm d'épaisseur.
- Profondeur de coupe maximale : 12,8 mm.
- Fraise de remplacement pour rainure 6,4 mm : réf. 4932500993.
- Réf. 4932501177 : uniquement la queue de remplacement.



∅ (mm)	47.6
Article Number	4932501176
Conditionné par	1
Epaisseur de coupe (mm)	19
Longueur Totale mm	71
Longueur utile mm	19
Materials suited for	Bois
Shank diameter [in]	1/2"
Type de bague	C6
Type de roulement	B5
Type de vis	S7