


FLUOLUX² STANDARD

FLUOLUX²

SIMPLE

POLYCARBONATE - POLYCARBONATE



Référence du produit : 118511

Classe :

ÉLÉMENTS NORMATIFS

IP44 IK07 CLASSE II 850 °C/30 sec.
 NF EN 60695-2-1

SOURCE

► Sources fluorescentes

	2G11 18W		G5 24W
--	-------------	--	-----------

COULEUR

Blanc

AIDE AUX DESCRIPTIFS

Applique Fluorescente longueur 484mm IP 44 IK 07 (2 joules) Classe II, résistance au fil incandescent à 850°/30sec, équipée de 1 lampe fluorescente de 18W (2G11 / 1200 Lm) à ballast électronique séparé, efficacité lumineuse de 67 Lm/w et rendement de 59%. Corps et Diffuseur en polycarbonate. Diffuseur monobloc totalement recouvrant et lisse (facilité de nettoyage). Fixation murale et raccordement électrique sur patère (pose en 2 temps).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Applique 480 x 81 x77. Classe II. IP 44, IK 07. Source fluorescente 18W - 2G11. Ballast électronique 230V - 50/60Hz. Version simple. Socle et diffuseur en polycarbonate.

FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

Fluolux² se monte directement par simple clipsage sur sa patère murale. Les raccordements électriques s'effectuent sur la patère par bornes automatiques. Le diffuseur se démonte par simple pression sur 2 verrous situés de chaque côté du corps.