

Description et principales caractéristiques techniques

- Centrale gérée protégée par mot de passe pour la gestion en lecture/écriture
- Mémoire de 30 000 événements
- Gestion du répertoire de noms des plaques de rue à défilement de noms
- Gestion de 5 000 badges de la série U AV 0151/12 et des télécommandes U AV 0151/E14
- Jusqu'à 200 services VIGIK®
- Gestion de l'anti-passback et des accès libres avec horaires sur porte
- Affichage de messages personnalisés sur l'afficheur de la platine de rue
- Montage par fixation du boîtier sur rail DIN
- Alimentation 12 Vcc/Vca
- Le système nécessite un kit de démarrage B-SoftWEB U AV0151/W1



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 140 x 180 x 54

Notice



Produits associés :

T ALM 2012/2

Alimentation modulaire 12 Vcc 2.0 A, 2 modules DIN



U AV 0151/12

Clé de proximité noire MIFARE 13.56 MHz (PROXIMAN)



U AV 0151/E11P

Programmeur badges et télécommandes HF + lecteur de carte VGK (PROXIMAN)



U AV 0151/E85

Interface 2 platines de rue pour centrales multi-portes (PROXIMAN)



U AV 0151/W1

Kit de démarrage B-SOFTWEB (1 carte Admin + 2 cartes Utilisateur)

