

Description et principales caractéristiques techniques

- Platine de rue audio monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
 - Vis de fixation anti-vandales
 - Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu
 - Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
 - Utilisation des postes audio UAV1407/004 en technologie 2 fils(1+n)
 - Prévoir un groupe audio UAV4187/002
- Clavier à codes :
- Touches métalliques affleurantes, étanches et rétro éclairées bleu avec marquage sur le 5
 - Clavier 99 codes, 2 relais NO/NF paramétrables UXEX6TM
 - Leds de signalisation
 - Alimentation 12/24 Vcc/vca



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Dimensions (mm) :

- Dimensions (H x L x P) : 477 x 123 x 62
- Façade (H x L x Épaisseur) : 477 x 123 x 5
- Encastrement (H x L x prof.) : 466 x 92 x 57

Notice



Produits associés :

U ACV 108

Visière alu pour platines UHR1008 et UHRCL1003



U AP 1008

Boîtier saillie avec visière alu UHR1008 et UHRCL1003



U AK 7076/102

Lampe navette LED bleu sous blister de 2 pièces



U AK 7167/001

Module secret de conversation 4 sorties à insérer dans les platines (1+N)



U AV 4187/002

Groupe audio analogique pour platine monobloc (12 Vca) avec générateur (1+N)

