

Description et principales caractéristiques techniques

Alimentation modulaire 12 Vcc / 1,25 A

- Tension de sortie réglable de 11.5 V à 13.5 V
- Boîtier Rail DIN 1 module
- Condensateur Extra-Long-Life > 105° C
- Température de fonctionnement : - 10° / + 40° C
- Haut rendement > 85 %
- Faible consommation à vide
- Protection électronique contre les surtensions et les courts-circuits
- Led verte d'état de sortie 12 V
- Indice de protection IP20



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 90 x 18 x 59

Notice



Avantages :

- 1 module
- Montage rail DIN
- Protection contre les surtensions et les court-circuits
- Tension de sortie réglable de 11.5 V à 13.5 V
- Led d'état de sortie 12 V

Utilisations :

- Contrôle d'accès
- Gâches électrique

Produits associés :

U AV 0151/095

Centrale de contrôle d'accès
PROXILIGHT VIGIK®/résidents
1 porte PROXIMAN



T HEXA LT2

Centrale de contrôle d'accès
VIGIK®/résidents monoporte
HEXACT



T CV 24 DC

Gâche à larder à émission 12
Vcc à mémoire (Tête alu
courte)



T ALM 2012/2

Alimentation modulaire 12
Vcc / 2.0 A, 2 modules DIN



T ALM 4512/3

Alimentation modulaire 12
Vcc / 4.5 A, 3 modules DIN

