

Description et principales caractéristiques techniques

- Combiné audio série ART en ABS blanc
- Mise en oeuvre murale en saillie
- Combiné avec cordon et connecteurs RJ
- Réglage et extinction de la sonnerie d'appel
- Possibilité de régler à l'installation 3 sonneries d'appel distinctes : appel platine de rue, appel palier et appel Intercom
- Appel électronique avec 3 mélodies au choix
- Touche ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
- Fonction ouverture de porte automatique
- Technologie Bus 2 fils non polarisés G2P



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 90 x 40

Notice



Avantages :

- Réglage et extinction de la sonnerie d'appel
- Appel palier
- Fonction ouverture automatique

Utilisations :

- Installations mixtes audio/vidéo ou pré-équipement vidéo collectif en technologie G2P

Produits associés :

G SOB/UNI

Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo G2P et GPLUS



G EL 642/G2P

Groupe audio digital BUS 2 fils G2P, indications sonores/lumineuses (G2P)



G FA/G2P

Alimentation modulaire BUS G2P et kits SOUL vidéo 30 Vcc / 1.5 A, 8 modules DIN



G MAC M1

Plaque de propreté pour le remplacement des anciens postes audio (140 x 240 mm)



G MAC/ART

Plaque de propreté pour postes audio, moniteurs vidéo ART4 G2P (225 x 110 mm)

