

Description et principales caractéristiques techniques

- Platine en aluminium résistant au vandalisme (IK-07) et aux intempéries (IP-65).
- Caméra grand angle 130° avec LED blanches automatique pour la vision nocturne.
- Écran couleur LCD TFT 4.3" avec une résolution de 480x272px.
- Capteur infrarouge et capteur de lumière.
- Boutons métalliques rétroéclairés avec sérigraphie de chiffres et de caractères.
- Tonalités de confirmation acoustique lorsque les boutons sont enfoncés.
- Clavier avec touches rétro-éclairées bleues pour appel direct avec marquage en braille et commande d'ouverture
- Connexion via connecteur RJ-45.



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 320 x 150 x 40

Produits associés :

G CE 6502/GPLUS

Cuve d'encastrement pour platine digitale IP



G ART7/GPLUS

Moniteur couleur mains libres 7" tactile (Mémoire) IP GPLUS



G ART7W/GPLUS

Moniteur couleur mains libres 7" WiFi tactile (Mémoire) IP GPLUS



G D4L/GPLUS/POE

Switch 4 ports POE IP GPLUS RJ45, fixation par vis



G FA/GPLUS

Alimentation pour système IP GPLUS, 18 Vcc / 3.5 A, 8 DIN

