

Description et principales caractéristiques techniques

- Façade en verre avec écran mains-libres LCD tactile de 7"
- Protocole IP G+
- Alimentation locale ou POE 18 V ou 48 V
- 2 voyants lumineux de signalisation (communication et exclusion d'appel)
- Clavier d'appel virtuel
- Réglage sur l'écran tactile de la couleur de fond et des tonalités des sonneries d'appel
- Exclusion d'appel paramétrable
- Mémoire d'images (stockées 30 jours maxi)
- Possibilité d'appel palier avec sonnerie différenciée
- Sortie alarme 12Vcc
- Fonction Intercom
- Moniteur de caméras de vidéoprotection avec protocole ONVIF
- Connectique RJ45
- 4 entrées de zone d'alarme
- Livré avec son étrier métallique.



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 155 x 220 x 25

Avantages :

- Ecran tactile en verre mains-Libres
- Câblage ethernet et connectique RJ45
- Alimentation locale ou POE 18 V ou 48 V
- Mémoire d'images
- Clavier d'appel virtuel

Utilisations :

- Installations tertiaires sur LAN

Produits associés :

G SOB/UNI

Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo



G EL 632/G+/48

Groupe vidéo couleur POE18/48V, caméra orientable 120°, norme handicap (IPG+)



G ART 1 /G+/48

Poste audio mains-libres avec réglage/exclusion niv. d'appel et ouv. auto (IPG+)

