

Description et principales caractéristiques techniques

- Façade en verre avec écran mains-libres LCD tactile de 7"
- 2 voyants lumineux de signalisation (communication et exclusion d'appel)
- Clavier d'appel virtuel
- Réglage sur l'écran tactile de la couleur de fond et des tonalités des sonneries d'appel
- Exclusion d'appel paramétrable
- Mémoire d'images (100 images stockées 30 jours maxi)
- Transfert d'appel WIFI via l'application G2Call+
- Alimentation locale ou POE 18V ou 48V
- Sortie alarme 12Vcc
- 4 entrées de zone d'alarme
- Fonction Intercom
- Moniteur de caméras de vidéoprotection avec protocole ONVIF
- Alimentation locale ou POE 18V ou 48V
- Connectique RJ45.
- Livré avec son étrier métallique.



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 222 x 22

Avantages :

- Ecran tactile en verre mains-Libres
- Câblage ethernet et connectique RJ45
- Transfert d'appel WIFI
- Mémoire d'images
- Alimentation locale ou POE 18 V ou 48 V

Utilisations :

- Installations tertiaires sur réseau LAN

Produits associés :

G SOB/UNI

Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo



G EL 632/G+/48

Groupe vidéo couleur POE18/48V, caméra orientable 120°, norme handicap (IPG+)



G ART 1 /G+/48

Poste audio mains-libres avec réglage/exclusion niv. d'appel et ouv. auto (IPG+)



G ART 4 TH/G+/48

Moniteur couleur mains libres et à combiné 4.3" (Boucle M.) (IP G+)



GART7/G+/48

Moniteur couleur mains libres 7" tactile (Mémoire) (IPG+)

