

Description et principales caractéristiques techniques

- Façade en verre avec écran mains-libres LCD tactile de 7"
- Clavier d'appel virtuel
- Transfert d'appel WiFi vers un mobile via l'application G2CALL+, vers un moniteur ou une centrale de garde
- Appel possible vers d'autres moniteurs ou d'autres centrales de conciergerie
- Réglage sur l'écran tactile de la couleur de fond et des tonalités des sonneries d'appel
- Exclusion d'appel paramétrable
- Mémoire d'images et liste d'appels
- Fonction tracking (caméras vidéoprotection IP)
- Commande d'ouverture directe de porte
- Service de messagerie par textes courts et messages audios
- Notification d'alarmes d'un appartement
- Mémoire des évènements
- Moniteur de caméras de vidéoprotection avec protocole ONVIF
- Connectique RJ45



Avantages :

- Ecran tactile et combiné
- Messageries texte et audio
- Fonction tracking (vidéo protection)
- Mémoires d'images et des évènements
- Connectique RJ45

Utilisations :

- Centralisation des appels
- Installations tertiaires sur LAN

Produits associés :

G SOB/UNI

Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo



G EL 632/G+/48

Groupe vidéo couleur POE18/48V, caméra orientable 120°, norme handicap (IPG+)



G ART 1 /G+/48

Poste audio mains-libres avec réglage/exclusion niv. d'appel et ouv. auto (IPG+)



G ART 4 TH/G+/48

Moniteur couleur mains libres et à combiné 4.3" (Boucle M.) (IP G+)



GART7/G+/48

Moniteur couleur mains libres 7" tactile (Mémoire) (IPG+)

