

Description et principales caractéristiques techniques

Kit VIGIK® entièrement programmé composé de :

- 34 badges résidents + 1 badge maître pré-programmés sur la centrale
- Une alimentation 12 Vdc 1 ampère T ALM 1012/1
- Une centrale VIGIK® UAV0151/095 :
 - Centrale totalement autonome pour la gestion d'une porte
 - Gestion autonome de 1 000 badges de la série UAV0151/12
 - Jusqu'à 30 services VIGIK®
 - Programmation des badges en autonome ou avec encodeur UAV0151/E11K sur le logiciel PROXILIGHT2.FR
 - Mémoire de sauvegarde débouchable
 - Alimentation de 12 à 15 Vca ou 10 à 20 Vcc



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 75 x 70 x 20

Notice



Avantages :

- Kit pré-programmé

Utilisations :

- Petits immeubles collectifs

Produits associés :

U AV 0151/12

Badge de proximité noir
MIFARE 13.56 MHz toutes
centrales PROXIMAN



U AV 0151/010

Terminal de programmation
PROXIMAN UAV0151/095,
UAV0151/E02 et
UAV0151/E03



T CV 24 DC

Gâche à larder à émission 12
Vcc à mémoire (Tête alu
courte)



T FAC VGK

Façade en inox ep 1.5 mm
avec perçage anti-rotation au
diamètre T25 (85x85 mm)



T APT 07/B

Boîtier zamac saillie façades
TFAC07/B, TT071/E,
TT071/NH, TFACVGK 85x85
mm

