

Code EAN : 3660555014661

- Bouton-poussoir éclairé avec façade inox de 85x40mm d'épaisseur 1,5 mm avec boîtier saillie en zamac
- Bouton NO/NF éclairé
- Fonctionne en autonome ou raccordé à une centrale de contrôle d'accès
- Conforme à la loi accessibilité
- Temporisation du contact NO intégré de 2 à 80 secondes
- Alimentation 12 Vcc



Avantages :

- Façade en INOX et boîtier ZAMAC
- Conforme Loi Accessibilité (PMR)
- Bouton éclairé 2 couleurs

Utilisations :

- Installations individuelles et collectives PMR

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 87 x 87 x 52

Façade (H x L x Épaisseur) : 85 x 85 x 1.5

Notice



Principales caractéristiques techniques :

Produits associés :

T FAC 03/B

Façade en inox ep 1.5 mm pour
BP de sortie gravée PORTE +
braille (40x85mm)

T KIT PRO

Kit de protection
(varistance/diode) pour ventouse
et gâche

T T 07I/NH

Bouton de sortie NO (Temp.)/NF
éclairé PMR avec façade inox
85x85 mm

T XBP NO/NFE

Bouton de sortie éclairé NO/NF
en inox, montage sur support
existant Ø 19 mm