

Description et principales caractéristiques techniques

Lecteur Mifare 13,56 MHz élégant et design.

Son boîtier, en ABS noir, est pourvu d'une grande LED rectangulaire.

Conçu aussi bien pour être installé à l'extérieur qu'à l'intérieur, il est doté d'un bus RS-485.

La LED tricolore, l'autoprotection et le buzzer sont gérés directement à partir du bus.

Il peut lire les badges Mifare Classic, Desfire et Ultralight.

- Boîtier en ABS noir avec électronique moulée dans la résine
- Pose en saillie
- Usage intérieur/extérieur IP65
- Carte et badge MIFARE 13,56 Mhz
- Distance de lecture de 1 à 3 cm
- LED d'indication et signal acoustique
- Lecture du MIFARE CSN, Ultralight et Desfire



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 92 x 50 x 25

Notice



Avantages :

- Etroit et compact
- Usage intérieur/extérieur IP65

Utilisations :

- Applications tertiaires

Produits associés :

T CA4/2D

Centrale de contrôle d'accès
CA4 2 portes avec
alimentation



T CA4/4D

Centrale de contrôle d'accès
CA4 4 portes avec
alimentation



T CA4/PROG

Encodeur USB
multi-technologies pour
enregistrement des badges



T CA4/LECSECMINI

Lecteur/clavier double
technologie Mifare 13,56MHz
saillie ABS IP65 (Bus RS-485)



T CA4/CLE

Badge de proximité noir
MIFARE 13.56 MHz

