

## Description et principales caractéristiques techniques

Ce lecteur double-technologie, en ABS noir, offre une double sécurité par code et par badge à votre installation. Conçu aussi bien pour être installé à l'extérieur qu'à l'intérieur, il est doté d'un bus RS-485 et d'un clavier rétroéclairé. Les LEDS, l'autoprotection et le buzzer sont gérés directement depuis le bus. Il peut lire les badges Mifare Classic, Desfire ou Ultralight.

- Boîtier en ABS noir avec électronique moulée dans la résine
- Pose en saillie
- Usage intérieur/extérieur IP65
- Face avant avec touches métalliques rétro-éclairées
- Carte et badge MIFARE 13,56 Mhz
- Distance de lecture de 1 à 3 cm
- LEDS d'indication rouge/vert et signal acoustique
- Lecture du MIFARE CSN, Ultralight et Desfire



### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 93 x 50 x 26

### Notice



### Avantages :

- Etroit et compact
- Usage intérieur/extérieur IP65
- Double technologie lecteur/clavier à codes

### Utilisations :

- Applications tertiaires

### Produits associés :

#### T CA4/2D

Centrale de contrôle d'accès  
CA4 2 portes avec  
alimentation



#### T CA4/4D

Centrale de contrôle d'accès  
CA4 4 portes avec  
alimentation



#### T CA4/LECMINI

Lecteur Mifare 13,56 MHz  
saillie en ABS noir IP 65 (Bus  
RS-485)



#### T CA4/CLE

Badge de proximité noir  
MIFARE 13.56 MHz



#### T CA4/CART

Carte de proximité noire  
MIFARE 13.56 MHz

