

Code EAN : 3660555050058

- Répartiteur 5 - 2 400 MHz 2 sorties CLASSE A
- Passage Ter : 3.5 dB / Sat : 5.0 dB
- Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies
- Ferrite à haute protection avec réjection élevée
- Efficacité de blindage > 80dB - CLASSE A
- Connectique F
- Livrée avec socle plastique



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 27 x 55 x 56

Avantages :

- Boîtier en zinc nickelé
- Pertes égales sur toutes les sorties
- Efficacité de blindage > 80dB
- Passage d'alim. sortie -entrée avec diodes sur toutes les voies.
- Passage d'alim. sortie -entrée avec diodes sur toutes les voies.

Utilisations :

- Installation collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre et satellite

Principales caractéristiques techniques :

Nombre de sorties	2
Bande passante	5-2 400 MHz
Perte de passage à 860 MHz	3.5 dB
Perte de passage à 2 400 MHz	5 dB
Linéarité à 860 MHz	0.5 dB

Linéarité à 2 400 MHz	0.5 dB
Découplage entre sorties à 860MHz	22 dB
Découplage entre sorties à 2 400 MHz	18 dB
R.O.S. à 860 MHz	1.3 dB
R.O.S. à 2 400 MHz	2 dB

Produits associés :

A F 58	V 17 PATCA/100	V 17 VATCA/100	A BS/DIN	A HST 01
Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA	Câble de distribution PE noir 6.8 mm classe A en 100 m	Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m	Deux pattes de fixation rail DIN pour répartiteurs et dérivateurs série A BS/xxx	Outil métallique pour visser les connecteurs F.