

Code EAN : 3660555044699

Répartiteur de mât 5 -2 300 MHz en boîtier étanche

- Passage cc avec diodes-anti retour
- Connectique F

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 105 x 140 x 40

Avantages :

- Répartiteur de mât étanche
- Boîtier zamac 100% blindé
- Possibilité de passage CC

Utilisations :

- Installation individuelle terrestre

Principales caractéristiques techniques :

Nombre de sorties	2
Bande passante	5-2300 MHz
Perte de passage à 860 MHz	3.5 dB
Perte de passage à 2 300 MHz	5 dB
Linéarité à 860 MHz	0.5 dB

Linéarité à 2 300 MHz	0.5 dB
Découplage entre sorties à 860MHz	22 dB
Découplage entre sorties à 2 300MHz	18 dB
R.O.S. à 860 MHz	1.3 dB
R.O.S. à 2 300 MHz	2 dB

Produits associés :**A F 58**

Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA

**V 17 PATCA/100**

Câble de distribution PE noir 6.8 mm classe A en 100 m

**A HDE 01**

Dénudeur de câble pour câble type 17 VATC - 17 PATC

**A HST 01**

Outil métallique pour visser les connecteurs F.

