Répartiteur symètrique 4 x 4 voies bis



A se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Code EAN: 3660555031521

• Dérivateur 950 -2 150 MHz, 4 entrées et 2 x 4 sorties

• Pertes de passage : 2 dB

• Pertes de dérivation : 15 à 13 dB

• Passage cc: 400 mA



Dimensions (mm):

Dimensions (H x L x P) : $105 \times 110 \times 35$

Avantages:

- Repérage des polarisations par code couleur
- Encombrement minimal

Utilisations:

Installation collective satellite en commutation

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	4
Nombre de sorties	4
Туре	Asymétrique
Pertes (sortie 1)	-2 dB

Pertes (sortie 2)	-13 / -9 dB
Passage téléalimentation par voie	400 mA
Dimensions (l x h x p)	105 x 110 x 35 mm

Produits associés :

S CSC 5200

Amplificateur de tête pour Commutateur universel 5 cascadable 4 polarisations câbles 4 sat. + terrestre, 8

S CSC 5208U

Commutateur universel 5 câbles 4 sat. + terrestre, 12

S CSC 5212U

sorties

S CSC 5216U

Commutateur universel 5 câbles 4 sat. + terrestre, 16 sorties



A F 82

Raccord F rapide mâle/mâle pour raccord.





EVICOM SAS

33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr

