

Code EAN : 3660555032610

- Centrale de transposition BIS/BIS 32 canaux (4 entrées satellites)
- Programmation par PC
- Couplage terrestre
- Réglages de niveau et de pente
- CAG en entrée
- Connectique F



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 140 x 200 x 40

Notice



Avantages :

- Permet la transposition de fréquences BIS / BIS
- Programmation par PC
- Largeur de bande sélectionnable
- Amplificateur intégré
- Couplage terrestre passif

Utilisations :

- Installation collective TV/SAT
- Distribution ULB sur un seul câble coaxial

Principales caractéristiques techniques :

Nombre d'entrées IF SAT	4
Nombre d'entrée terrestre	1
Nombre de transpondeurs	32 (36 MHz)
Fréquences d'entrées SAT	950-2400 MHz
Fréquences d'entrées Terr.	5-790 MHz
Perte d'insertion terrestre	< 1 dB
Adaptation Terr/Sat	> 12 dB
Fréquences de sortie	950-2150 MHz

Niveau de sortie SAT	126 dBμV
Atténuation Sat inter-étages	0...20 dB
Sélection largeur de bande	20...80 MHz
Interface utilisateur	USB
Alimentation maxi LNB	800 (13V) mA
Alimentation maxi LNB	600 (18V) mA
Tensions d'alimentation LNB	13/18/22KHz
Consommation	6 + LNB Watts

Produits associés :

S PAF 080	S LNC 4 S	V MULTI 5A/100	V MULTI 9A/100	A BS 021 P
Parabole fibre-SMC - 80 cm blanche - Dim : 81 x 75 cm	LNB QUATTRO 4 sorties (VB -VH -HH - HB).	Câble multi-coaxiaux - 5 câbles - Classe A en 50 m	Câble multi-coaxiaux - 9 câbles - Classe A en 100 m	Répartiteur 5 - 2 400 MHz 2 sorties ULB.
				