

Code EAN : 3660555010670

- Kit préamplificateur LTE-5G comprenant :
- 1 Préamplificateur UHF avec filtre
- Entrée 1 : UHF (25 dB réglable)
- Niv. de sortie : 104 dBμV
- 1 Alimentation : 24 Volts - 100 mA



Dimensions (mm) :
Dimensions (H x L x P) : 95 x 135 x 40

Notice



Avantages :

- Conforme à la norme RED
- Boîtier étanche
- Boîtier 100% blindé
- Faible facteur de bruit
- Réglage par potentiomètre

Utilisations :

- Installation individuelle terrestre
- Installation collective terrestre avant amplificateur de puissance

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	1	Niveau de sortie	104 dBμV
Nombre de sorties	1	Facteur de bruit	< 4 dB
Entrée 1	UHF (21-48)	Consommation	84 mA
Gain	25 dB	Connectique	F
Dynamique de réglage	15 dB		

Produits associés :

A F 58

V 17 PATCA/100

V 17 VATCA/100

Connecteur F à visser pour
câble V17VATCA - 17PATCA

Câble de distribution PE noir
6.8 mm classe A en 100 m

Câble de distribution PVC
blanc 6.8 mm classe A en
100 m

