Modulateur HD COFDM 1 entrée HDMI + IR



Code EAN: 3660555045139

Modulateur HD COFDM VHF/UHF avec voie de retour IR

- 1 entrée HDMI avec loop
- Programmable électroniquement
- MER: 30 dB
- Niveau de sortie : 85 à 100 dBµV (15dB de réglage)
- Alimentation 230 Volts



Avantages:

- Entrée HDMI
- MER 30 dB
- Télécommande déportée IR
- Niveau de sortie réglable
- Loop HDMI



Utilisations:

- Modulation d'une soirce externe
- Installation individuelle
- Installation collective

Dimensions (mm):

Dimensions (H x L x P) : $125 \times 170 \times 35$

Notice

Principales caractéristiques techniques :

Entrée Vidéo	HDMI
Entrée Audio	HDMI
Connecteurs d'entrée	HDMI
Compression Vidéo	H264
Résolution Vidéo	1080p30
Vidéo Bit rate	12 Mbps
Audio Bit rate	192 Kbit/S
DVB insertion tables	SDT, NIT
Modulation	DVBT
Mode porteuses	2K, 8K

Largeur de bande du canal	6/7/8 MHz
Bande de fréquences en sortie	177-858 MHz
MER	30 dB
Niveau de sortie	85 à 100 dBµV
Largeur de bande du canal	7-8 MHz
Dynamique de réglage	15 dB
Connectique	F
Alimentation	230 Vac
Consommation	1.0 A
Température de fonctionnement	+5 /+40 °C

Produits associés :

N COR HDMI/B N COR HDMI 5/B N COR HDMIA/B N HDMI/A

Cordon HDMI måle/måle - 2 mètres sous blister Cordon HDMI måle/måle- 5 mètres sous blister Cordon HDMI articulé mâle/mâle-2 mètres sous blister Connecteur HDMI articulé mâle/femelle sous blister











33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel