

Code EAN : 3660555013145

- Répartiteur 5 - 2 400 MHz 2 sorties
- Passage Ter : 3.5 dB / Sat : 5.0 dB
- Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies
- Connectique F

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 50 x 55 x 15

**Avantages :**

- Boîtier en zinc nickelé
- Pertes égales sur toutes les sorties
- Efficacité de blindage > 80dB - CLASSE A
- Passage d'alim. sortie -entrée avec diodes sur toutes les voies.

**Utilisations :**

- Installation individuelle et collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre et satellite

**Principales caractéristiques techniques :**

Nombre de sorties	2
Bande passante	5-2 400 MHz
Perte de passage à 860 MHz	3.5 dB
Perte de passage à 2 400 MHz	5 dB

Linéarité à 860 MHz	0.5 dB
Linéarité à 2 400 MHz	0.5 dB
Découplage entre sorties à 860MHz	20 dB
Découplage entre sorties à 2 400 MHz	18 dB

**Produits associés :****A F 58**Connecteur F à visser pour  
câble V17VATCA - 17PATCA**V 17 PATCA/100**Câble de distribution PE noir  
6.8 mm classe A en 100 m**V 17 VATCA/100**Câble de distribution PVC  
blanc 6.8 mm classe A en  
100 m