

Code EAN : 3660555013169

- Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 4 sorties
- Passage Ter : 8.0 dB / Sat : 9.0 dB
- Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies
- Connectique F



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 45 x 75 x 15

Avantages :

- Boîtier en zinc nickelé
- Pertes égales sur toutes les sorties
- Efficacité de blindage > 80dB
- Passage d'alim. sortie -entrée avec diodes sur toutes les voies.

Utilisations :

- Installation collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre et satellite

Principales caractéristiques techniques :


Nombre de sorties	4
Bande passante	5-2 400 MHz
Perte de passage à 860 MHz	8 dB
Perte de passage à 2 400 MHz	9 dB

Linéarité à 860 MHz	0.5 dB
Linéarité à 2 300 MHz	0.5 dB
Découplage entre sorties à 860MHz	22 dB
Découplage entre sorties à 2 400 MHz	17 dB

Produits associés :


A F 58

Connecteur F à visser pour
câble V17VATCA - 17PATCA



V 17 PATCA/100

Câble de distribution PE noir
6.8 mm classe A en 100 m



V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC
blanc 6.8 mm classe A en
100 m

