

Code EAN : 3660555013176

- Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 6 sorties
- Passage Ter : 10 dB / Sat : 11.5 dB
- Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies
- Connectique F

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 55 x 110 x 15

Avantages :

- Boîtier en zinc nickelé
- Pertes égales sur toutes les sorties
- Passage d'alim. sortie -entrée avec diodes sur toutes les voies.

Utilisations :

- Installation collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre et satellite

Principales caractéristiques techniques :

Nombre de sorties	6
Bande passante	5-2 400 MHz
Perte de passage à 860 MHz	10 dB
Perte de passage à 2 400 MHz	11.5 dB

Linéarité à 860 MHz	0.5 dB
Linéarité à 2 300 MHz	0.5 dB
Découplage entre sorties à 860MHz	22 dB
Découplage entre sorties à 2 400 MHz	17 dB

Produits associés :**A F 58**Connecteur F à visser pour
câble V17VATCA - 17PATCA**V 17 PATCA/100**Câble de distribution PE noir
6.8 mm classe A en 100 m**V 17 VATCA/100**Câble de distribution PVC
blanc 6.8 mm classe A en
100 m