E AL 456/B

Amplificateur pied de colonne C3/C4 5-2150 MHZ

Code EAN : 3660555013077

- Amplificateur pied de colonne 5 -2150 MHz
- Gain : 34 à 38 dB (Terrestre)
- 40 dB (Satelite)
- Niv. de sortie Terrestre : 119 dBµV
- Niv. de sortie Satellite : 125 dBµV
- Voie de retour passive : -5 dB .
- Connectique F

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 154 x 55

Notice

Avantages :

- Amplifications Terrestre et Satellite séparées
- Réglage de gain et de pente par potentiomètres
- Pré-accentuation de pente terrestre en inter-étages paramétrable par pontet
- Prises tests entreé / sortie
- Voie de retour 5-65 MHz

Utilisations :

- Collectif terrestre + satellite.

Principales caractéristiques techniques :

Bande passante Terrestre	85-862 MHz
Bande passante VR	5-65 MHz
Bande passante Satellite	950-2150 MHz
Gain Terrestre	34 à 38 dB
Préaccentuation	0/6 dB
Dynamique réglage gain	20 dB
Dynamique réglage pente	20 dB
Niveau de sortie	119 dBµV
Facteur de bruit	8 dB
Gain Satellite	40 dB

Préaccentuation	--
Dynamique réglage gain	20 dB
Dynamique réglage pente	18 dB
Niveau de sortie	125 dBµV
Facteur de bruit	8 dB
Gain VR	-5 dB
R.O.S entrée/sortie	10/12 dB
Consommation	275 mA
Alimentation intégrée	180-264 Vac
Dimensions (l x h x p)	150 x 150 x 50 mm

Produits associés :

A F 58

Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA



V 17 PATCA/100

Câble de distribution PE noir 6.8 mm classe A en 100 m



V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m



A HDE 01

Dénudeur de câble pour câble type 17 VATC - 17 PATC

A HST 01

Outil metallique pour visser les connecteurs F.

EVICOM SAS
33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr

A se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel