

Code EAN : 3660555013206

- Emetteur optique pour la gamme O-IRS
- 1 sorties optiques
- Permet de distribuer 4 polarisations sat. + terrestre sur une fibre
- Possibilité de raccorder jusqu'à 16 recepteurs
- Nécessite l'utilisation d'un LNB optique O-LNWB



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 160 x 160 x 26

Notice



Avantages :

- Montage sur mât, mur ou dans un coffret
- Permet de coupler les signax terrestres

Utilisations :

- Installation collective terrestre + satellite
- à utiliser avecle LNB O-LNWB

Principales caractéristiques techniques :

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Fréquences d'entrées SAT   | 290 - 2340 MHz |
| Fréquences d'entrées Terr. | 88 - 694 MHz   |
| Longueur d'onde            | 1310 nm        |
| Puissance de sortie        | +7 dBm         |
| Connecteur de sortie       | FC/PC          |
| Niveaux d'entrée max.SAT   | 70 à 85 dBµV   |
| Niveaux d'entrée max.TERR  | 70 dBµV        |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Connecteur d'entrée           | F                 |
| Alimentation LNB (LB)         | 12V (vertical)    |
| Alimentation LNB (LB)         | 18V (horizontal)  |
| Consommation externe maxi.    | 500 mA            |
| Consommation                  | 350 (hors LNB) mA |
| Température de fonctionnement | -20 à +60 °C      |

Produits associés :

| O-LNWB                                 | O-IRS/4S                                             | O-IRS/4T                                         | O-IRS/TER                                         | O-RACFC                                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| LNB (V+H) large bande pour O-IRS/OTX . | Récepteur optique Satellite + terrestre type QUATTRO | Récepteur optique Satellite+ terrestre type QUAD | Alimentation pour O-IRS/4S, O-IRS/4T et O-IRS/OTX | Raccord pour fibre optique FC/PC à FC/PC. |
|                                        |                                                      |                                                  |                                                   |                                           |