A BS 081 P

Répartiteur 5 - 2 400 MHz 8 sorties

Code EAN : 3660555050829

EVICOM

- Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 8 sorties
- Passage Ter : 11.0 dB / Sat : 17.0 dB
- Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies
- Ferrite à haute protection avec réjection élevée
- Plaque arrière soudée - CLASSE A
- Connectique F
- Livrée avec socle plastique



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 64 x 122 x 27

Avantages :

- Boîtier en zinc nickelé
- Pertes égales sur toutes les sorties
- Efficacité de blindage > 80dB
- Passage d'alim. sortie -entrée avec diodes sur toutes les voies.
- Passage d'alim. sortie -entrée avec diodes sur toutes les voies.

Utilisations :

- Installation collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre et satellite

Principales caractéristiques techniques :

Nombre de sorties	8
Bande passante	5-2 400 MHz
Perte de passage à 860 MHz	11.5 dB
Perte de passage à 2 400 MHz	17 dB
Linéarité à 860 MHz	0.5 dB

Linéarité à 2 400 MHz	0.5 dB
Découplage entre sorties à 860MHz	22 dB
Découplage entre sorties à 2 400 MHz	18 dB
R.O.S. à 860 MHz	1.5 dB
R.O.S. à 2 400 MHz	2 dB

Produits associés :


A F 58

Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA



V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m



A BS 021 P

Répartiteur 5 - 2 400 MHz 2 sorties ULB.



A BS 031 P

Répartiteur 5 - 2 400 MHz 3 sorties ULB.



A BS 041 P

Répartiteur 5 - 2 400 MHz 4 sorties ULB.



A BS 061 P

Répartiteur 5 - 2 400 MHz 6 sorties ULB.



EVICOM SAS
33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr